

磐丰干燥供应 振动流化床干燥机 ZLG振动流化床干燥机 动态干燥机

产品名称	磐丰干燥供应 振动流化床干燥机 ZLG振动流化床干燥机 动态干燥机
公司名称	常州市磐丰干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:磐丰干燥 型号:ZLG-3*0.3
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88670658 13401656198

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

产品详情

概述： zlg振动流化床干燥机广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业的粉料颗粒状物料的干燥、冷却、增湿等作业。原理： 物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平方向抛掷向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。特点：振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长，维修方便。热效率高，比一般干燥装置可节能30%以上。床层温度分布均匀，无局部过热现象，流态化匀称，无死角现象。可调性好，适应面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。对物料表面的损伤小，可用于易碎物料的干燥；物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气间交叉感染作业环境清洁。当用于高水分物料大批量生产时，可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚丙烯酰胺等)。

技术参数表：

机型	流化床面积 m ²	进风温度	出风温度	蒸发水份能力 kg/h	振动电机	
					型号	功率kw
zlg3 × 0.30	0.9	70~140	40~70	20 ~ 35	yzs8-6	0.75 × 2
zlg4.5 × 0.30	1.35			35 ~ 50	yzs10-6	0.75 × 2
zlg4.5 × 0.45	2.025			50 ~ 70	yzs15-6	1.1 × 2
zlg4.5 × 0.60	2.7			70 ~ 90	yzs15-6	1.1 × 2
zlg6 × 0.45	2.7			80 ~ 100	yzs15-6	1.1 × 2
zlg6 × 0.60	3.6			100 ~ 130	yzs20-6	1.5 × 2
zlg6 × 0.75	4.5			120 ~ 170	yzs20-6	1.5 × 2
zlg6 × 0.9	5.4			140 ~ 170	yzs30-6	2.2 × 2
zlg7.5 × 0.6	4.5			130 ~ 150	yzs30-6	2.2 × 2

zlg7.5 × 0.75	5.625			150 ~ 180	yzs40-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 0.9	6.75			160 ~ 210	yzs40-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 1.2	9.0			200 ~ 280	yzs50-6	3.7 × 2
zlg7.5 × 1.5	11.25			230~330	yzs50-6	3.7 × 2
zlg8 × 1.8	14.4			290~420	yzs75-6	5.5 × 2

注：部分参数设计时视不同物料有所调整，以设计为准。

常州市磐丰干燥设备有限公司是一家集设计、制造、开发、售后服务、技术咨询于一体的新型现代化高技术公司。主要产品为干燥机、烘干机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、制药机械、粉碎机、制粒机、湿法制粒机、混合机等单元操作设备及非标设备。特别是在喷雾、闪蒸干燥工程和污泥干燥机有着独特的专业技术，领先于国内同行。产品已广泛应用于化工、医药、冶金、饲料、化肥、染料、食品等行业。顾客遍布全国绝大部分省市及自治区，并出口到欧洲，美洲及东南亚和日本等国，受到客户的一致好评。本公司以人为本，集中了一批化工工艺、化工设备、控制工程等不同领域的高级技术人才，与国内著名高校合作，致力于化工单元及成套设备的研制、开发、生产制造和销售。公司运用现代化管理观念，建立了完善的质量保证体系。公司地处风景秀丽的工业明星城市--常州市，交通地理位置十分便利，离沪宁高速公路出口处仅5公里，距常州民航机场仅25公里。热忱欢迎广大客商前来洽谈业务。您的光临是对磐丰的信任和支持。磐丰将时刻作您坚强的后盾，竭诚与您携手合作，共创新的辉煌！

联系人：陈明先生（销售部 销售经理）

电 话：0519 88671258 88670658

移动电话：13401656198

传 真：0519 88677997

地 址：中国 江苏 常州市武进区 郑陆镇三河口工业园

邮 编：213115

公司主页：<http://www.pfdrying.com>

1、售前：建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中：提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。3、售后：

派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。负责用户有关人员的操作，维护技能培训。

长期优质优价提供备品备件。设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场解决问题。

欢迎来电咨询考察：13401656198 陈工

本产品的加工定制是是，品牌是磐丰干燥，型号是zlg-3*0.3，适用物料是应用于粉料颗粒状物料的干燥。作用种类是振动式，应用领域是广泛适用于化工、轻工、医药、食品、塑料、粮油、矿渣、制盐、糖等行业。流化面积是0.9（更多型号详见说明）（m²），装机功率是7（kw），产量含冷却是0.5（t/h），占地面积是12（m²），重量是1500（kg），规格是zlg3*0.3,zlg4.5*0.3,zlg6*0.45,zlg6*0.6,zlg6*0.75