

滚珠和滚珠式扭矩限制器

产品名称	滚珠和滚珠式扭矩限制器
公司名称	上海信舒机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:意大利ComInTec 型号:DSR-DSR/F6C/SC
公司地址	上海市杨浦区翔殷路128号1号楼A301-303
联系电话	021-51088285 13817551927

产品详情

滚珠和滚柱形式：介绍

- 通过改变径向平衡的锁定螺母来精确设置扭矩
- 对通过测量环形螺母和法兰间的距离得到表示扭矩值的创新性
- 步进复位或360°单点复位
- 能够利用电动机械开关或接近开关来中断电机运转
- 与电子系统相比，更快的干预反应
- 免维护的持久运作，具有高可靠性
- 适用于油性的和潮湿的环境中

应用要求

- 全套的传动装置，完全可旋转并可安装（链轮、滑轮、齿轮副）
- 针对低干预扭矩可能使用螺旋弹簧
- 以孔和键槽和其他的锁定装置连结
- 在30°，45°，60°，90°，...处重新复位的个性化版

	.../sc：联接器的基本模型	2.5-12000nm 最大孔径 \varnothing 120mm
	.../sc/mc/fs：简单传输部件的安装	2.5-12000nm 最大孔径 \varnothing 120mm
	dsr/f/rf：360° 同步自由旋转的机械模型	25-1460nm 最大孔径 \varnothing 68
	.../gtr：扭矩刚性连接的联轴器	2.5-2800nm 最大孔径 \varnothing 90
	.../gas：高偏离弹性连接的联轴器	2.5-2800nm 最大孔径 \varnothing 110mm
	.../gec：高度偏离的再钳口弹性弯曲连接的联轴器	2.5-12000nm 最大孔径 \varnothing 180mm

主要应用

- 包装机
- 贴标机
- 装瓶机
- 输送带

优点

- 保护减速箱免于外界原因引起的超载
- 保护机组免于挤压变形
- 保护产品免于堆积
- 过载后保持主动和从动部件间的同步

本产品的加工定制是否，品牌是意大利ComInTec，型号是DSR-DSR/F6C/SC，测量范围是2.5NM-12000NM，外形尺寸是56~280（mm）