

# YFT-6A(B)压力校验台 YFT-60A(B)压力校验台

产品名称	YFT-6A(B)压力校验台 YFT-60A(B)压力校验台
公司名称	金湖力科仪表有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:力科 型号:YFT-60A(B)
公司地址	金湖县环城西路227号二楼
联系电话	051786909222 15305232668

## 产品详情

lk-yft-6a(b)压力校验台（以下简称校验台）是压力仪表检测工作中的重要辅助设备，与压力标准器配合使用，完成压力仪表校准、检测工作。

杠杆带动大容室活塞作往复运动，产生压力或真空，通过切换开关输出压力或真空，经稳压阀至微调及压力输出接口。辅以设计精巧的微调、快速接口、稳压阀组成。操作简单、结构合理、密封性能良好的优点，可广泛应用于计量、科研、工矿企业及仪表制造等行业。

### 2、技术指标

2.1压力范围：a型：lk-yft-6a：0~6.0mpa

b型：lk-yfq-6b：-95kpa~6mpa

2.2 调节灵敏度：min 10 pa

2.3 外形尺寸：400×300×180（长×宽×高）

2.4 重 量：lk-yft-6a：5kg

lk-yft-6a：4kg

lk-yft-60a(b)压力校验台是校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表、压力开关等仪器仪表的辅助设备，与压力标准器配合，完成检测校准工作。 产品特点:

- 1.采用食品级不锈钢，军工密封技术
- 2.控压精度高,升压平稳,操作简单
- 3.造压范围及疏空度高
- 4.传压介质为液体，清洁卫生，不污染环境，提高校验仪表的准确度

5.开放式结构，操作简单，极易维护

6.杠杆式加压，超大范围加减压，使升降压过程更稳定 7.可外接气源，省时省力

8.精细微调范围宽,稳定性能高，提供更高的显示分辨力 技术参数: 1.压力范围：0~10mpa

16mpa 25mpa 40mpa 60mpa(范围内任选) 2.稳定度：优于0.02%f.s 3.输出接口：m20 x

1.5 4.使用介质：液体（水或油） 5.外形尺寸：400×240×230mm 6.重量：5.0kg

本产品的加工定制是是，品牌是力科，型号是YFT-60A(B)，测量范围是0（kPa），精度等级是0，环境温度是0（ ），装箱数是0