称重控制仪表 数显仪表 XSB-IC系列力值显示控制仪

产品名称	称重控制仪表 数显仪表 XSB-IC系列力值显示控制仪
公司名称	天津市鹤实联科贸有限责任公司日兴分公司
价格	面议
规格参数	基本误差:±0.05%F · S 型号:XSB-IC系列 外形尺寸:96×48（横） （铝合金外壳）
公司地址	南开区白堤路花港里9-4-202
联系电话	86-022-84264385 13512077480

产品详情

称重控制仪表 显示控制器 **包装机控制器** 数显表 **数显仪表** xsb-ic系列力值显示控制仪

说明： ① **力值显示控制仪**50次/秒的采样速度，基本误差±0.05%f · s
② 配接电阻应变式测力传感器，适用于测量与控制。5键操作方式
③ **力值显示控制仪** 外形尺寸：96×48（横） （铝合金外壳）
④ 仪表电源：220v ac， （9~30）v dc 称重控制仪表
显示控制器 **包装机控制器** 数显表 **数显仪表** xsb-ic系列力值显示控制仪

基本配置： 1点开关量输入——用于外部清零；
2点继电器输出——用于比较控制输出，可以组态5种输出方式外供精密电源 10v（≥150ma）
称重控制仪表 显示控制器 **包装机控制器** 数显表 **数显仪表** xsb-ic系列力值显示控制仪

扩展功能：* 可以增加变送、通讯功能，但变送、通讯功能只能选其一，不能同时增加。

① 变送输出

② 通讯接口：rs232或rs485输出选配件技术规格（模拟量输出和通讯接口只能选其一）

模拟量输出

●光电隔离。

●4ma~20ma dc，负载电阻500ω。

●分辨率：1/4000。

●每秒输出50次。

显示控制仪通讯接口

●rs232或rs485标准。

●**数显控制仪表**地址0~99,通讯速率2400、4800、9600、19200可设置。

●**力值控制仪表**配测试软件，提供组态应用软件及技术支持。

大屏显示器输出

●6线差分传送，距离1200m。

●每秒传送次数可设置，快50次/秒，慢1次/秒。