

DLMA-SM-G软管接头

产品名称	DLMA-SM-G软管接头
公司名称	河北德利机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市交通大街11号
联系电话	86-03173524616/3581081

产品详情

产品材质：pa尼龙

螺纹规格：公制螺纹、德制螺纹、英制螺纹

工作湿度：-40-+110 ° c

颜色：黑色，其它颜色可以定做

特性：内锁扣和本体特殊设计，装卸只需要拔插头无需工具

用法：dlma-sm-g型软管接头是软管的配套产品，可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入口为螺纹的电动设备上，只需要软管接入口即可

号 软管规格 螺纹尺寸公制 ag外径 ag内径 gl h
包装单位个/包

-g-m12 ad10.0 m12*1.5 12.0 6.5 10
22.5 100

-g-m16 ad10.0 m16*1.5 16.0 6.5 10
22.5 100

-g-m16 ad13.0 m16*1.5 16.0 10.0 10
23.0 100

-g-m18 ad13.0 m18*1.5 16.0 10.0
11.5 23.0 100

-g-m20	ad13.0 11.5 23.0	m20*1.5 100	16.0	10.0	
-g-m18	ad15.8 24.0	m16*1.5 50	18.0	12.0	10
-g-m16	ad15.8 11.5 24.0	m18*1.5 50	18.0	12.0	
-g-m20	ad15.8 11.5 24.0	m20*1.5 50	16.0	12.0	
-g-m20	ad18.5 25.5	m20*1.5 50	20.0	14.3	12
-g-m20	ad21.2 13 27.0	m20*1.5 50	20.0	17.0	
-g-m24	ad21.2 27.0	m24*1.5 50	24.0	17.0	13
-g-m25	ad21.2 27.0	m25*1.5 50	25.0	17.0	13
-g-m25	ad25.0 30.0	m25*1.5 50	25.0	20.0	14
-g-m25	ad28.5 34.0	m25*1.5 20	25.0	23.0	20
-g-m27	ad28.5 34.0	m27*2.0 20	27.0	23.0	14
-g-m32	ad34.5 36.0	m32*1.5 10	32.0	29.0	20
-g-m36	ad34.5 36.0	m36*2.0 10	36.0	29.0	14
-g-m40	ad34.5 38.5	m40*1.5 10	40.0	29.0	15
-g-m40	ad42.5 38.5	m40*1.5 8	40.0	36.5	15
-g-m48	ad42.5 38.5	m48*2.0 8	48.0	36.5	15
-g-m50	ad54.5 39.0	m50*1.5 5	50.0	38.0	16

-g-m60 ad54.5 m60*2.0 60.0 53.0 16
39.0 5

号 软管规格 螺纹尺寸公制 ag外径 ag内径 gl h
包装单位个/包

-g-pg7 ad10.0 pg7 12.3 6.5
11.5 18.0 100

-g-pg9 ad13.0 pg9 15.0 10.0
11.5 19.0 100

-g-pg11 ad15.8 pg11 18.4 12.0 12
23.0 50

-g-pg13.5 ad18.5 pg13.5 20.2 14.3 12
25.0 50

-g-pg16 ad21.2 pg16 22.3 17.0 13
27.0 50

-g-pg21 ad28.5 pg21 28.0 23.0 13
33.0 20

-g-pg29 ad34.5 pg29 36.7 29.0 15
35.0 10

-g-pg36 ad42.5 pg36 46.7 36.0 15
38.5 8

-g-pg48 ad54.5 pg48 59.0 53.0 16
39.0 5

软管规格 螺纹尺寸英制 ag外径 ag内径 gl h
包装单位个/包

dlma-sm-g1/2 ad21.2 g1/2 24.0
17.0 13 27.0 50

dlma-sm-g1/2 ad25.0 g1/2 25.0 20.0
14 30.0 50

dlma-sm-g3/4 ad28.5 g3/4 27.0
23.0 14 34.0 20

dlma-sm-g-1 ad34.5 g1 36.0
29.0 14 36.0 10