

# DLMA-SM-W软管直角接头

产品名称	DLMA-SM-W软管直角接头
公司名称	河北德利机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市交通大街11号
联系电话	86-03173524616/3581081

## 产品详情

产品材质：pa尼龙

螺纹规格：公制螺纹，德制螺纹，英制螺纹

工作温度：-40-+110 ° c

颜色：黑色，其它颜色可以定做

特性：内锁扣和本体特殊设计，装卸只需要拔插头无需工具

去：dlma-sm-g型软管接头是软管的配套产品，可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为螺纹的电动设备上，只需软管插入接口即可。

ad适配软管外径尺寸 螺纹尺寸公制 螺纹外径 l ( mm ) c(mm) e(mm)  
f(mm)

dlma-sm-w-m12 ad10.0 m12\*1.5  
12.0 9.0 10 32 16.0

dlma-sm-w-m16 ad11.6 m16\*1.5 16.0  
11.0 10 34.5 20.0

dlma-sm-w-m16 ad13.0 m16\*1.5 16.0  
11.6 10 34.5 20.0

dlma-sm-w-m18 ad13.0 m18\*1.5 18.0  
10.0 10 37.5 24.3

dlma-sm-w-m20	ad13.0	m20*1.5	20.0
13.0	10	37.5	24.3
dlma-sm-w-m16	ad15.8	m16*1.5	16.0
12.0	10	37.5	24.3
dlma-sm-w-m18	ad15.8	m18*1.5	18.0
12.0	10	37.5	24.3
dlma-sm-w-m20	ad15.8	m20*1.5	20.0
15.0	10	37.5	24.3
dlma-sm-w-m20	ad18.5	m20*1.5	20.0
16.0	11.5	43.5	27.0
dlma-sm-w-m20	ad21.2	m20*1.5	20.0
15.0	13	49	31.0
dlma-sm-w-m24	ad21.2	m24*1.5	24.0
17.0	13	49	31.0
dlma-sm-w-m25	ad21.2	m25*1.5	25.0
16.0	13	49	31.0
dlma-sm-w-m25	ad25.0	m25*1.5	25.0
19.5	13	52	32.0
dlma-sm-w-m25	ad28.5	m25*1.5	25.0
19.5	13	57	34.0
dlma-sm-w-m27	ad28.5	m27*2.0	27.0
23.0	13	57	34.0
dlma-sm-w-m30	ad28.5	m30*2.0	30.3
23.0	13	57	34.0
dlma-sm-w-m32	ad34.5	m32*1.5	32.0
27.0	14.5	64	43.0
dlma-sm-w-m36	ad34.5	m36*2.0	36.0
29.0	14.5	64	43.0
dlma-sm-w-m40	ad34.5	m40*1.5	40.0
30.0	14.5	64	43.0
dlma-sm-w-m40	ad42.5	m40*1.5	40.0
35.0	14.5	72	50.0
dlma-sm-w-m48	ad42.5	m48*2.0	48.0
38.0	14.5	72	50

dlma-sm-w-m50 ad54.5 m50\*1.5 50.0  
44.0 16 84 64.0

dlma-sm-w-m60 ad54.5 m60\*1.5 60.0  
53.0 16 84 64.0

型号 ad适配软管外径尺寸 螺纹尺寸 德制 螺纹外径 l(mm)  
c(mm) e(mm) f(mm)

dlma-sm-w-pg7 ad10.0 pg7 12.5  
9.0 10 32.0 16.0

dlma-sm-w-pg9 ad13.0 pg9 15.2  
11.6 10 34.5 20.0

dlma-sm-w-pg11 ad15.8 pg11 18.6  
13.5 10 37.5 24.3

dlma-sm-w-pg13.5 ad18.5 pg13.5 20.4 16.0  
11 43.5 27.0

dlma-sm-w-pg16 ad21.2 pg16 22.5  
17.5 13 49.0 31.0

dlma-sm-w-pg21 ad28.5 pg21 28.3  
23.0 13 57.0 34.0

dlma-sm-w-pg29 ad34.5 pg29 37.0  
30.0 14.5 64.0 43.0

dlma-sm-w-pg36 ad42.5 pg36  
47.0 38.0 14.5 72.0 50.0

dlma-sm-w-pg48 ad54.5 pg48 59.3  
52.0 16 84.0 64.0

型号 ad适配软管外径尺寸 螺纹尺寸 德制 螺纹外径 l(mm)  
c(mm) e(mm) f(mm)

dlma-sm-w1/2 ad21.2 g1/2 22.5  
15.0 13.0 49.0 31.0

dlma-sm-w1/2 ad25.0 g1/2 25.0  
15.0 13.0 52.0 32.0

dlma-sm-w3/4 ad28.5 g3/4 28.3  
21.0 13.0 57.0 34.0

dlma-sm-w1 ad34.5 g1 37.0  
32.0 14.5 64.0 43.0