

(郑州宏鑫橡胶) 皮带输送机滚筒包胶

产品名称	(郑州宏鑫橡胶) 皮带输送机滚筒包胶
公司名称	郑州宏鑫橡胶制品有限公司
价格	10.88/平方米
规格参数	品牌:宏鑫橡胶 型号:标准
公司地址	郑州市金水区红专东路124号
联系电话	86-037165689578 13140116196

产品详情

河南橡胶制品企业 (郑州宏鑫橡胶) 皮带输送机滚筒包胶 河南橡胶制品企业 (郑州宏鑫橡胶) 郑州宏鑫橡胶制品有限公司——是一家专业的生产型、科研型的橡胶企业，公司拥有世界先进的技术交流平台和一流的橡胶研发的精密实验室，公司长期与国外公司合作。郑州宏鑫橡胶制品有限公司企业责任，我们为的行为、行动和结果负责。对生产的每一批产品的质量、服务负责。24小时内解决方案，国际品质，专业输送机维护专家，为输送滚筒修复,滚筒硫化包胶,滚筒包胶,瓦壳包胶，产品行销国内外。郑州宏鑫橡胶，专注滚筒包胶，滚筒包胶产品价格大全，不同材质和型号的滚筒包胶、橡胶制品生产。首选郑州宏鑫橡胶，就是为您省时、省心、省麻烦！郑州宏鑫橡胶专业从事滚筒包胶研发、生产、销售、滚筒包胶密实度高、耐磨性高、使用寿命长！郑州宏鑫橡胶制品有限公司与国际品质同步,24小时售后解决方案！滚筒包胶、插板式包胶、冷粘包胶、插板式滚筒包胶、热硫化包胶！滚筒包胶就选郑州郑州宏鑫橡胶，行业内先进技术更有保障！总厂地址：郑州市郑上路中段 分厂地址：郑州荥阳市 插板式滚筒包胶是郑州宏鑫橡胶制品有限公司专利产品，产品技术引自美国，并结合公司技术人员长期以来的实践钻研和不断改进，获得国家专利。产品目前已在国内多家大型煤矿、钢厂、水泥厂、中储粮等广泛使用，解决了企业机械设备动力滚筒打滑，胶面硬脆、易夹杂物、磨损常发及不易修复等问题。

- 一、产品结构 1、橡胶面：采用高弹性、高耐磨的橡胶原料，延长滚筒的使用寿命；独特的菱形槽和和型槽提高胶面的摩擦力，以更大牵引力辅助皮带运行。
- 2、钢衬板：根据不同滚筒的直径尺寸，在出厂时即压好弧度，确保钢板与滚筒的完美贴合。
- 3、粘合：经高压硫化工艺将橡胶板与钢板粘合，确保两者贴合的稳定性，杜绝开胶问题。
- 4、压条：导轨的压条被焊接在滚筒上，确保胶板牢牢固定在滚筒表面，辅助滚筒运行。

二、产品规格 | 标准规格胶板底座为2-2.5mm厚度冷轧钢板，胶面厚度13mm，合计厚度15mm。 | 胶面硬度为65° ±5，表面布有菱形纹与和型槽。 |

专用导轨压条为冷轧钢板，宽度为20mm，厚度2-2.5mm。 | 橡胶板标准宽度138mm，长度可根据实际尺寸需要剪裁和压弧。 | 规格类型：a1出口型，a2阻燃型，a3耐磨耐腐蚀。

三、产品4大优势 | 成本低：减少停机，提高效率，降低使用成本。 |

安装易：专用压条焊接，安全稳固，操作简便。 | 维修快：滚筒无需拆卸，现场安装，随时更换。 | 寿命长：优质橡胶原料，耐磨抗静电，使用更持久。

四、产品5大特点 | 耐磨性：采用高弹性、高耐磨橡胶原料制成。 | 摩擦性：菱形槽和和型凹槽辅助皮带运行，摩擦力、牵引力加倍。 | 散热性：槽纹以及插板之间的间隙能够起到良好的散热效果，降低摩擦热度。 | 适应性：满足抗寒、耐高温、抗静电、抗阻燃、无毒等各类指标要求。 | 量身定制：根据不同规格型号的滚筒尺寸量身定制，满足每种直径与长度的滚筒的需求。

五、包胶计算方式

滚筒直径 × 3.14 ÷ 160 = 所用组合胶板的排数（最小直径101.6mm以上均可以此方式进行包胶）

公司名称：郑州宏鑫橡胶制品有限公司

销售地址：郑州市红专路124号1号 销售专线：0371-65689578 13140116196 传真：0371-65689955 企业qq：2592818287 企业邮箱：zzhxxj@126.com 公司官网：www.zzhxxj.com 郑州宏鑫橡胶：我们愿与您携手，让我们一起同进步、共发展！公司先后成立了设计、制造、安装、维护一体化的橡胶制品的服务准则。