德国洛森风机DKHR450 全新原装

产品名称	德国洛森风机DKHR450 全新原装
公司名称	上海迪赋电气控制系统有限公司
价格	2320.00/个
规格参数	品牌:洛森Rosenberg 型号:DKHR450-4KW.138.5HA 气流方向:从进风口观察叶片轮旋转方向为顺时针转向
公司地址	上海市松江区泖港镇中厍路175号334室
联系电话	021-58381096

产品详情

洛森集团的风机都装配直接驱动的外转子电机，相对于常规风机，它具有如下优点：

使用寿命长　设计紧凑　通过变压器或电子调控实现100%无级调速　低启动电流　我们的标准风机都通过电机线圈绕组里的热保护器对电机进行保护。叶轮的动平衡和静平衡符合德国及国际din/iso1940和质量标准g2.5。

电机：

使用外转子电机具有节省空间，设计紧凑且美 ,观的特点。电机适合安装在叶轮里，具有最佳的冷却效果。并可保证100%无级调速。无需v型带、附加的张紧带和电机设备。电机使用一对密封的深沟球轴承，寿命长。高精度的球轴承可使产生的振动最低。

外转子电机具有极低的启动电流。电机机符合防护等级ip 54和德国标准 din 40050。

风机的线圈绕组都符合绝缘等级f，此外，线圈绕组能防潮。

爆炸性混合物的温度等级t1 到t3，范围1和2，给风机提供可调速电机，保护等级“ e ”，安全应用符合德国标准din 50019。

电机保护　洛森集团的外转子电机都装配热保护器，包埋在线圈绕组里来保护电机。热保护器为依靠温度的金属断流器。适当连线后防止过载，相位失调，电机失速和过高环境温度。　热保护器连接一个顶端接触圈来确保电机保护。我们推荐使用适合洛森风机的控制器来连接热保护器以获得更好的电机保护。

接电端
可使用接线盒实现电路连接，防护等级ip54特殊情况下，能使用铝制接线盒，防护等级ip54。

环境工作温度　最大环境工作温度可从数据表中获得。所显示的温度并不一定确切，使用大号电机环境温度可能会增加（附加费用）。

风机的选择选择合适的风机需考虑以下内容：　所需风量　所需压力损失　适宜的尺寸
噪声特性　为了确定所需风量，必须考虑任何存在的阻力，机前部以下确定工作点。损失可能来自于管道和风或后部的过滤器，气流扩散，加热器，冷却元件和管道的弯曲。
阻力与风量的平方成正比，并能在特性曲线中表示。　所需风量　所需压力损失

本产品的品牌是洛森Rosenberg，型号是DKHR450-4KW.138.5HA，气流方向是从进风口观察叶片轮旋转方向为顺时针转向，材质是铝制叶片，风机压力是低压风机，类型是外转子电机驱动无蜗壳风机，性能是使用寿命长，用途是管道风机，叶片数是8，适用范围是空气加热器、冷却装置等