

碾轮式混砂机具备碾压 搓揉 搅拌功能 搅拌快速均匀 不结团效果好

产品名称	碾轮式混砂机具备碾压 搓揉 搅拌功能 搅拌快速均匀 不结团效果好
公司名称	河南省金卫重工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 加工定制:是 类别:混砂机
公司地址	郑州市中原区须水村第八村民组（白家庄）
联系电话	13598016797 15515665813

产品详情

轮碾机通过碾、压、挤、搓等机械力学的功能，达到了机械力活化的效果，通过轮碾原混合材料的结构成为活性材料，从而提高制品的强度，这是其它类型的搅拌机不可比拟的。它适应混合各种干湿物料及胶状物如耐火泥、黏土、粉煤灰，炉渣、尾矿渣、型砂等，广泛地用于耐火材料，陶瓷，建材等行业。效果好、生产效率高、节能效果显著、密封性好、无环境污染，适应性强等优点。

行星式轮碾混合机是聚轮碾和搅拌为一体的多功能机，它适应混合各种干湿物料及胶状物如耐火泥、黏土、粉煤灰，尾矿渣、炉渣、型砂等，广泛地用于耐火材料，陶瓷，建材等行业。其工作程序是电机带动立轴上的行星箱，行星箱两端之下各装有一组搅拌铲，搅拌铲以一定的速度绕立轴作顺时针方向公转，同时两组搅拌铲（每组三块或四块铲板）分别以一定的速度绕各自的轴芯作逆时针方向自转，另外两只碾轮按顺时针方向对不断翻动的物料进行碾压。这种工作方式同时具备了碾压，搓揉，搅拌功能，具有快速均匀，不结团，无死角，能耗低的特点，是国内几种同类机型无法同时具备多种特点于一身的新型轮碾搅拌设备。搅拌效果好、生产效率高、节能效果显著、密封性好、无环境污染，适应性强。

轮碾机、碾砂机主要技术参数

盘径mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500
------	------	------	------	------	------	------	------

加料量kg	110	150	200	450	650	900	1700
混合周期min	3-8	3-5	3-5	2.5	3-5	2-5	2-5
生产率t/h	1.5-2.5	1.5-3.0	4-5	10	13-15	20	40
主轴转速r/min	41	41/27	24	40	36.1	35	30
轱辘(直径*宽) mm	400*127	670*140	700*180	670*210	750*230	800*260	1000*320
一个轱辘压力n	0-1078	0-1200	0-2000	0-4116	0-7000	0-8000	0-12000
总功率kw	4	5.5	7.5	15	22	39.2	77.2
外型尺寸	长m m宽 mm 高m m	130811121000 140012801250	168015001450	178816401610	191018401720	265020362625	310828763240
备注	本公司系列产品专用减速机齿轮均经过热处理,传动性好,安全系数高.性能更优越,比市场上一般减速机更为优质.此参数以参考, , 技术更改, 恕不通知						

轮碾机混砂机服务承诺：

售前服务： 为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务： 陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务： 公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量： 易损件除外 一年内质量保证！

【温馨提示】 网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。联系方式:13598897970可以通过贸易通或qq849585597交流。

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，类别是混砂机，品牌是金卫，型号是1800，别名是轮碾机，用途是广泛地用于耐火材料，陶瓷，建材等行业，结晶轮直径是1800（mm），铸坯断面是来电咨询（mm²），铸造速度是来电咨询（m/s），年产量是来电咨询（万t），电动机功率是22（kw），铸造类型是湿砂型铸造，规格是1800