

混砂机 具备了碾压 搓揉 搅拌功能 快速均匀 搅拌效果好 无死角

产品名称	混砂机 具备了碾压 搓揉 搅拌功能 快速均匀 搅拌效果好 无死角
公司名称	郑州中鼎大地机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 加工定制:是 类别:碾砂机
公司地址	郑州市二七区马寨工业集聚区东方路9号
联系电话	0371-67861307 15981973252

产品详情

行星式轮碾混合机是聚轮碾和搅拌为一体的多功能机，它适应混合各种干湿物料及胶状物如耐火泥、黏土、粉煤灰，尾矿渣、炉渣、型砂等，广泛地用于耐火材料，陶瓷，建材等行业。其工作程序是电机带动立轴上的行星箱，行星箱两端之下各装有一组搅拌铲，搅拌铲以一定的速度绕立轴作顺时针方向公转，同时两组搅拌铲（每组三块或四块铲板）分别以一定的速度绕各自的轴芯作逆时针方向自转，另外两只碾轮按顺时针方向对不断翻动的物料进行碾压。这种工作方式同时具备了碾压，搓揉，搅拌功能，具有快速均匀，不结团，无死角，能耗低的特点，是国内几种同类机型无法同时具备多种特点于一身的新型轮碾搅拌设备。搅拌效果好、生产效率高、节能效果显著、密封性好、无环境污染，适应性强。

经生产实践证明，本设备技术性能优于国内同类产品，可替换各行业的碾炼设备（如湿碾机，大石碾）和搅拌设备（如混凝土强制搅拌机，s114、s116、s118），是碾炼、搅拌设备中理想的更新换代产品。

本设备可根据用户使用要求对碾轮、行星搅拌铲等部件进行拆卸和改装，也可预订具有特殊功能的结构装置，如加热保温型，耐腐型，真空型等。

轮碾机、碾砂机主要技术参数

盘径mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500
加料量kg	110	150	200	450	650	900	1700
混合周期min	3-8	3-5	3-5	2.5	3-5	2-5	2-5
生产率t/h	1.5-2.5	1.5-3.0	4-5	10	13-15	20	40

主轴转速r/min	41	41/27	24	40	36.1	35	30
轱轮(直径*宽) mm	400*127	670*140	700*180	670*210	750*230	800*260	1000*320
一个轱轮压力n	0-1078	0-1200	0-2000	0-4116	0-7000	0-8000	0-12000
总功率kw	4	5.5	7.5	15	22	39.2	77.2
外型尺寸	长m m宽 mm 高m m	130811121000 0	14001280125 0	16801500145 0	17881640161 0	19101840172 5	26502036262 310828763240
备注	本公司系列产品专用减速机齿轮均经过热处理,传动性好,安全系数高.性能更优越,比市场上一般减速机更为优质.此参数以参考, , 技术更改, 恕不通知						

轮碾机混砂机服务承诺：

售前服务： 为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务： 陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务： 公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量： 易损件除外 一年内质量保证！

【温馨提示】 网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。联系方式:13938499108可以通过贸易通或qq1332212998交流。微信公众号13613866646

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，类别是碾砂机，品牌是中鼎，型号是1800，别名是轮碾机，用途是广泛地用于耐火材料，陶瓷，建材等行业，结晶轮直径是面议（mm），铸坯断面是面议（mm 2），铸造速度是电话联系（m/s），年产量是电话联系（万t），电动机功率是22kw（kw），铸造类型是湿砂型铸造，规格是1800