

工业输送机|斗式提升机|物料提升机

产品名称	工业输送机 斗式提升机 物料提升机
公司名称	河南瑞达机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:河南瑞达 型号:TH
公司地址	郑州市中原区须水街道工贸园珠江路路南
联系电话	0371-67950858 13837176677

产品详情

th系列斗式提升机

th系列斗式提升机产品概述:th系列环链斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，物料温度在250 以下。一般输送高度最高可达40米。th型环链式斗式提升机是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。适用于低处往高处提升，供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。th型环链式斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。

技术参数：

规格	提升最大高度 (m)	输送量 (m ³ /h)	斗距 (mm)	电机功率 (kw)
160 型	28	3-8	500	3-7.5
200 型	31.5	6-15	500	3-7.5
250 型	30.16	10-25	500	4-11
300 型	30.16	25-35	500	5.5-15
350型	31	19-40	600	7.5-18.5
400 型	32	35-50	600	7.5-22
450 型	32.7	42-60	600	7.5-22

th系列斗式提升机主要特点:1、维护方便，寿命长。机壳钢板加厚、刚性好。2、提升机环链采用低合金

钢锻造，并经渗碳淬火处理，具有极高的抗拉强度和耐磨性能。3、中节机壳具有单通道和双通道两种形式。改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上。4、输送物料的温度最高可达250 。提升高度运行平稳可靠，噪音小，维护方便。

工作原理：料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有一条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。

【郑重承诺】：本机易损件除外整机质量保证一年！

【温馨提示】：具体价格电议、面议。欢迎广大新老客户来公司考察当面洽谈合作！

以优质的服务和产品质量与广大新老客户共谋发展。

欢迎广大新老客户洽谈合作！

电话：0371-67861166传真：0371-6786117724小时热线:13837176677

本产品的加工定制是是，品牌是河南瑞达，型号是TH，输送物品是煤,水泥,碎石,砂子,化肥,粮食等，适用领域是粉状,粒状,小块状物料，物料温度在250 以下的各种物料，输送能力是详见提升机说明书（m³/h），动力功率是详见提升机说明书（kw），外形尺寸是详见提升机说明书（mm），重量是详见提升机说明书（t），类型是斗式提升机