

以色列进口宏达（VECTOR POWER）带齿三角带、标准V型带

产品名称	以色列进口宏达（VECTOR POWER）带齿三角带、标准V型带
公司名称	无锡盾力机械设备有限公司
价格	5.86/个
规格参数	加工定制:是 品牌:VECTORPOWER 型号:Z、A、B、C、D
公司地址	无锡市新吴区江溪街道花郡家园1-601
联系电话	13372188488

产品详情

宏达vector power普通v带

宏达vector power®系列传动三角带产品,均采用严格的质量监控体系进行检测，经国家认可的权威检测机构检测质量完全符合国家标准。每一样宏达产品都在上面打印vector power®作为商标，保证每一样产品都达到国家标准。

vector power® 宏达传动皮带已经在许多工业企业广泛采用并得到市场的认可。vector power®传动带无需硫化，采用全自动生产设备，可以生产各种标准及非标任意长度的传动带。热塑性橡胶具有耐腐蚀、耐水、耐油、耐老化、耐化学品（酸碱）、耐低温、无异味、使用寿命长等优点。皮带采用了先进的加工技术，中间加有高强度聚酯线绳，使动力带具有高抗拉伸力、低延伸率和均长性佳等优点。

	1.超高分子热塑性橡胶	---无需硫化、耐磨、耐水、耐油、耐老化、耐低温、无异味、使用寿命长。
	2.高强度聚酯线绳	---高抗拉伸率、低延伸率。
	3.全部采用齿型结构	---绕曲性好、散热快、运转平稳。
	4.全自动电脑控制生产	---不需要模具，450mm~15378mm范围内，每米测长。
	5.高科技产品	---寿命更长，传动功率更大，是大功率高速

vector power 动力三角带尺寸标准 单位（mm）

类别	型号	截面 w x h	标准 长度	推荐 最小轮径	横截面 示意图

普通v带 (带齿)	z	10 × 6	内周长 li	节径 dp	50	
	a	13 × 8			71	
	b	17 × 11			112	
	c	22 × 14			180	
	d	32 × 20			355	
窄v带 (带齿)	3v	9 × 8	外周长	外径	63	
	5v	15 × 13			140	
	8v	25 × 23			315	
	spz	9.7 × 8	节周长	节径	63	
	spa	12.7 × 10			90	
	spb	16.3 × 13	lp	dp	140	
	spc	22 × 18			224	
强力v带 (带齿)	zx	10 × 6	内周长	节径	40	
	ax	13 × 8			63	
	bx	17 × 11			90	
	cx	22 × 14			140	
	dx	32 × 20			250	
高速强力 窄v带 (带齿)	3vx	9 × 8	外周长	外径	56	
	5vx	15 × 13			112	
	8vx	25 × 23			315	
	xpz	9.7 × 8	节周长	节径	56	
	xpa	12.7 × 10			71	
	xpb	16.3 × 13	lp	dp	112	
	xpc	22 × 18			180	
汽车v带 (带齿)	avx-10	10 × 8	外周长	外径	57	
	avx-13	13 × 11			70	
	bx-recmf	17 × 11			90	

以色列宏达vector power 动力带齿三角带应用行业:

1空调风机行业	12木材加工业
2机械加工业	13食品加工业
3橡塑业	14汽车行业
4水泥行业	15面粉加工业
5陶瓷行业	16饮料加工业
6造纸行业	17粮油加工业
7纺织化纤行业	18酒店商厦行业
8包装印刷行业	19石化行业
9电子电器行业	20农机行业
10开采行业	21冶炼行业
11烟草行业	22电力行业

本产品的加工定制是是，品牌是VECTORPOWER，型号是Z、A、B、C、D，传动带类型是V型带，材质是橡胶，适用对象是汽车,摩托车,砂光机,杀菌机,输送机,退火炉,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备