开山一体式钻车KT20 露天潜孔钻车 低价钻车租赁

产品名称	开山一体式钻车KT20 露天潜孔钻车 低价钻车租赁
公司名称	义乌开山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:开山 型号:KT20 产品别名:一体式潜孔钻车KT20
公司地址	浙江 衢州市柯城区 凯旋西路
联系电话	05703662637

产品详情

.....

1

1. 圆盘式自动接卸杆系统，自动接卸杆钻深可达36米。

2. 滑架摆角采用变幅机构，总摆角130°（右97°左33°），不用换支点可以自由完成水平孔和竖直孔的转换。最低水平孔高度550mm，最高4200mm。

3. 采用卡特彼勒电喷发动机，动力强劲，性能可靠。

4. 采用单发动机两端输出的布置，结构紧凑，维修方便。

5. 高风压大排量空气压缩系统（22m3/min，25bar）保证了冲击器快速钻进。

6. 行走机构的自动调平功能让钻车更适应矿山崎岖山路。

7. 双扶钎机构全程引导钻具，防止钻孔时出现偏斜（开孔时引导冲击器，钻孔时引导钻杆）。

8. 采用进口液压件和电器

kt20型一体式露天潜孔钻车基本参数

凿岩硬度	f=6-
钻孔直径mm	135-
经济凿孔深度（自动接杆深度）m	3
行走速度km/h	3.
爬坡能力	25
离地间隙mm	43
整机功率kw	28
柴油机	卡特
螺杆机排气量m3/min	2
螺杆机排气压力 bar	25（最
外形尺寸（长×宽×高）mm	11500×27
重　量 kg	230
回转器转速r/min	0-1
回转扭矩n*m	41
最大推拉力n	650
滑架俯仰角度	125
滑架摆角	向右97 °
钻臂摆角	向右42 °
钻臂举升角	向上42 °
车架调平角度	向上10 °
推进行程mm	45
补偿长度mm	12
冲击器	hd55a/
钻杆	φ102×4
捕尘方式	干式/湿式
接杆方式	自动接
自动防卡方式	电液控
钻杆润滑方式	自动喷
钻杆螺纹保护	配有浮动接头
	钻孔角度和钻孔

本产品的品牌是开山，型号是KT20，产品别名是一体式潜孔钻车KT20，适用范围是露天矿山、采石场、公路、铁路、水利、电力、建筑等石方工程中的中、深孔接杆凿岩作业，凿孔直径是135-190（mm），凿孔深度是36（m），凿孔速度是2000（mm/min），冲击能量是45000，冲击频率是100（Hz），规格是KT20