

高剪切乳化机 管线式乳化机，釜底高剪切乳化机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 高剪切乳化机 管线式乳化机，釜底高剪切乳化机 |
| 公司名称 | 温州经正科技有限公司 |
| 价格 | 6800.00/个 |
| 规格参数 | 分散机类型:乳化分散机 物料类型:液-液 适用物料:食品 |
| 公司地址 | 温州经济技术开发区天河街道金凤东路152号 |
| 联系电话 | 86 0577 85335733 15158732070 |

产品详情

釜底乳化机定义；

釜底乳化机是一种安装在反应釜底部的粉碎乳化均质设备，一般与立式乳化机、管线式乳化机等设备配合使用，并且更有效地解决其它设备无法解决的釜底沉积物的粉碎乳化等问题。

有多种型号可供选择，也可以根据需求进行定制！釜底式乳化机工作头细节；釜底乳化机主要功能；在马达的驱动下，高速旋转的转子迅速将釜底的物料双向吸入转，定子工作区，在十分狭窄的间隙内承受着剧烈机械运动和液力剪切，使物料剪切、撕裂、破碎，同时迅速与中、高层物料进行混合均质，并且更有效地配合立式乳化机完成乳化均质、粉碎、混合反应等工艺过程。

【本公司所有线上产品均可根据要求进行定制，详情请咨询客服人员】

釜底乳化机技术参数；

| | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 型号 | sd2 | sd4 | sd7 | sd11 | sd15 | sd18 | sd22 |
| 功率kw | 2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 |
| 转速r/min | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| 定子外径m | 89 | 104 | 120 | 140 | 158 | 180 | 210 |
| m | | | | | | | |

【关于我们】

- 1、我厂已有多年的生产经验和历史，本厂的规模、产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉。
- 2、我厂产品直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或特殊产品的订造提供及时有力的保证！
- 3、本厂是自产自销的生产加工型企业，欢迎各企业单位订购。

温州经正轻工机械优点：

- 1、始终坚持“创造客户价值”为宗旨，坚持“重科技兴企、树恒业品牌、向管理要效益、赢市场信誉”为目标的质量方针。
- 2、本公司生产的产品都须经过严格的质量检验程序，才提供给客户。我们一直为您提供质量可靠的尖端产品！
- 3、我们会根据客户购买的产品数量给与相应的优惠。
- 4、本公司所有产品均可根据客户要求定制，并且为客户提供优质的售后服务！

如有任何疑问，欢迎致电经正轻工机械；0577-85335733 销售经理；15158732070 黄先生

（目前正值本公司促销时期，但凡单满1000，本公司可免费包邮！更有好礼相送！）

本公司专业生产；高剪切乳化机，乳化泵，悬挂式乳化机，高剪切均质泵，搅拌机，粉碎机，各类乳

化，均质设备，欢迎新老客户来电咨询，客服人员会为您详细的说明您想要购买的任何一款产品！

(销售经理；15158732070 黄先生)

本产品的分散机类型是乳化分散机，物料类型是液-液，适用物料是食品，品牌是温州经正科技，应用领域是水处理，调速范围是2800~2900 (r/min)，型号是11kw，速度类别是有级变速(多速)，分散轮直径是40 (mm)，升降行程是1800 (mm)，电机功率是11 (Kw)，产品类型是全新，变速方式是变速带变速，速度范围是1200rpm以上，罐容量是15000 (L)，外形尺寸 (长*宽*高) 是350*480*950 (mm)，整机重量是180 (Kg)，规格是11-90kw，均质机是高速均质机，釜底乳化机，罐底乳化机