

调速分散机 调速分散机 油漆涂料

产品名称	调速分散机 调速分散机 油漆涂料
公司名称	莱州市通聚化工机械厂
价格	6800.00/个
规格参数	分散机类型:调速分散机 物料类型:液体-液体固体-液体 适用物料:油漆涂料
公司地址	中国.山东省.烟台市.莱州市中国 山东省莱州市西孙工业园
联系电话	86-0535-2343567 86-0535-2351088 13455569597

产品详情

高速分散机厂家莱州通聚，高速分散机专业生产，我厂高速分散机是对多种混合液体、固体进行搅拌溶解、分散、均质的高效设备，主电机为调速电机，调速范围80-1200转/分。物料在高速分散机叶片的高速转动作用下，在容器内上下剧烈翻动，与叶片产生碰击和剪切，使聚集体破坏达到迅速分散、均质混合，加速溶解。

高速分散机设备广泛应用于人造大理石、塑料、感光胶片、药品、录音材料、涂料、染料、油墨、胶粘剂等化工产品的生产。

高速分散机结构与特性：

结构形式：机械升降，配有摆线针减速机；搅拌系统，配有调速电机；传动；电控箱四部分组成。

性能：（1）立柱升降平稳、灵活，操作维修方便，定位安全可靠。（2）搅拌系统振动小，噪音低，搅拌轴转速可调。（3）可按用户的要求，一机可配备多只容器，交替使用。

高速分散机相关产品：机械升降高速分散机，液压升降高速分散机，高速升降分散机，涂料分散机，调速分散机，实验室分散机

主要技术参数：

主要技术指标	参数
主电机	无级调速2.2-33kw
叶轮	160- 350

叶轮转速	80-1250r/min
搅拌轴最高行程	1000mm 1100mm 1300mm
安装高度	3013mm 3435mm
外形尺寸（长×宽×高）	1800×1150×2200mm

本产品的分散机类型是调速分散机，物料类型是液体-液体固体-液体，适用物料是油漆涂料，品牌是莱州通聚，应用领域是化工涂料乳胶漆油墨胶黏剂等，调速范围是0-1200（r/min），型号是GFJ升降式高速分散机，速度类别是无级变速，分散轮直径是160-350（mm），升降行程是1000（mm），电机功率是2.2-33（Kw），产品类型是全新，变速方式是电磁变速，速度范围是400-1200rpm，罐容量是50-2000（L），外形尺寸（长*宽*高）是1800*1150*2200（mm），整机重量是400（Kg），加工定制是是