反应釜 反应锅 电加热反应釜 不锈钢反应釜 密封反应釜

产品名称	反应釜 反应锅 电加热反应釜 不锈钢反应釜 密封反应釜
公司名称	广州市海珠区天弘机械经营部
价格	26800.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:天弘
公司地址	广州市海珠区广州大道南1185号自编13铺
联系电话	86 020 34008100 18665030998

产品详情

目录

一、用途和性能

二、工作原理

三、主要技术参数

四、安装

五、注意

一、 用途和性能

我公司生产的不锈钢搅拌釜，工艺先进、结构合理、经久耐用、并具有耐高温、耐腐蚀、使用方便等特点，目前已广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品、科研等行业，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合以及有机染料和中间体等工作过程。

二、 工作原理

我厂的反搅拌釜两大系列，一是加热系列；二是无加热系列。

1、 加热系列：加热搅拌釜的工作原来是将加热器插入夹套导热油中，或将蒸气通入夹层中，使釜内的物料吸热升温后进行反应。

三、主要技术参数

加热搅拌釜（表1）

型号	公称容量l	实际容量l	加热效率kwx支	夹套容量l	内锅尺寸dmm	夹套尺寸d1mm	支座螺孔中心距d2mm	支座螺孔数量/直径	膨胀器容量l	减速机型号	电机功率kw	搅速
50l	50	78	2x4	96	400	600	876	4-25	10	xld3	1.1	8
100l	100	127	2x6	127	500	700	996	4-25	10	xld3	1.1	8
300l	300	327	4x6	218	800	1000	1300	4-25	20	xld4	2.2	8
500l	500	509	4x9	269	900	1100	1433	4-25	20	xld4	3	8
1000l	1000	1017	4x12	400	1200	1400	1861	4-30	40	xld4	4	8
2000l	2000	2154	4x15	670	1400	1600	2068	-30	40	xld5	5.5	8
3000l	3000	3201	4x15	770	1600	1750	2222	4-36	40	xld6	7.5	8
4000l	4000	4020	4x15	1000	1600	1750	2256	4-36	40	xld6	7.5	8
5000l	5000	5170	5x18	1200	1800	2000	2506	4-36	40	xld6	7.5	8

四、安装

1、 安装前首先检查各联结件及传动部位是否牢固可靠。

2、 安装时要求传动轴与地平面垂直，不垂直度不得大于设备高度的1/1000。

3、 上封头工艺接孔自配件、压力表、安全阀，必须按反应釜工作压力要求配制。

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是天弘，型号是1000，容积是1000（L），电热功率是36（Kw），内锅尺寸是1200（mm），外径尺寸是1000（mm），电机功率是7.5（kw），搅拌转速是60（转/分），重量是标准（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封