

不锈钢玻璃反应釜2L 玻璃反应釜

产品名称	不锈钢玻璃反应釜2L 玻璃反应釜
公司名称	西安博奥仪器有限公司
价格	3300.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:玻璃反应釜 品牌:西安予辉仪器
公司地址	陕西 西安市莲湖区 自强西路中菲香滨城
联系电话	02986310020/86312872 18729233041

产品详情

一、产品介绍

双层玻璃反应釜是常用的生化仪器，广泛地被现代精细化工，生物制药，科研实验等行业所选用，可在恒速，恒力，恒温的条件下做浓缩，蒸馏，回馏，分离，提纯反应，是教学，实验，中试，生产的理想仪器设备。

该系列双层玻璃反应釜的工作原理：通过双层反应釜夹层，注入恒温的（高温或低温）热溶液或冷却液，对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷，并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应，并能控制反应溶液的蒸发与回流，反应完毕，物料可从釜底的出料口放出，操作极为方便。是现代化学小样，石油化工，中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。

二、产品特点

- 1、用聚四氟乙烯材料和特种橡胶复合密封圈进行密封，能够耐各种不同溶剂并保持高真空度，使用十分方便。
- 2、高效冷凝器，确保高的回收率。
- 3、标准化的连接方式，拆卸非常方便。
- 4、底部有放料开关，回收溶媒十分快捷。
- 5、备有真空表，对低沸点物料可以选择最佳工作真空度。

6、结构合理，用料讲究。整机采用优质不锈钢，铝合金以及新型合成材料，具有抗腐，防锈，耐各种溶剂的优点。

7、玻璃部件全部采用gg17耐高温硼硅玻璃材料制成，有良好的物理，化学性能。

8、电气元件精心挑选，主要部件全部采用进口原装件。

9、

三．产品技术参数：

基本参数	型号	s212- (2l)
	反应瓶 (l)	2
	瓶口数	4
	转速 (rpm)	0—780
	搅拌轴径(mm)	12
	搅拌功率 (w)	60
	电压/频率	220v/50hz
	外形尺寸 (mm × mm × mm)	420 × 350 × 1500

四、基本配置

序号	配件名称	数量	说明
1	双层釜体2l	一台	gg17高硼硅玻璃
2	搅拌电机	一台	转速0-780转
3	变频调速器	一台	无级调速，数字显示转速
4	五口釜盖(帽子)	一个	与釜体配套使用，冷凝管（回流装置和蒸馏装置）、加料口、温度计套管、减压阀、搅拌口；
5	四氟密封塞	一套	内置进口油封圈,o形圈,轴承,共同组成一个搅拌密封系统
6	反应釜架子	一套	支撑釜体等用304材质
7	冷凝器	一个	冷凝蒸馏用(回流)
8	四氟放料阀	一个	放料(可以拆卸)
9	温度计套管	一个	放温度计
10	恒压滴定漏斗	一个	液体滴加
11	四氟搅拌杆	一套	聚四氟乙烯搅拌棒内径不锈钢(配有相应的四氟密封塞)
12	蒸馏冷凝弯管	一个	连接釜盖和冷凝器，用于分离，浓缩。

13	放气阀	一个	用于放气和充氮气使用
14	真空表	一个	用于抽取反应釜内空气获取真空
15	釜体与釜盖固定件	一套	铝合金材质
16	釜体托盘	一套	铝合金材质
17	六角扳手	一套	调节架子
18	万向节连接	个	一个

本产品的加工定制是是，种类是玻璃反应釜，品牌是西安予辉仪器，型号是S212-（2L），容积是2（L），电热功率是6（Kw），外径尺寸是420×350×1500（mm），电机功率是0.06（kw），搅拌转速是0-780（转/分），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封，规格是420×350×1500