

# 铜芯电缆ZR-YJV22-3\*6+1\*4

产品名称	铜芯电缆ZR-YJV22-3*6+1*4
公司名称	红旗电缆电器仪表集团有限公司
价格	15.50/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ZGHQDL/红旗 型号:BVN,BVNNB
公司地址	乐清市中心工业区红旗工业园
联系电话	0577-62055652 15858578880

## 产品详情

一、产品标准jb/t10261-2001额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘尼龙护套和电缆

二、用途本产品适用于额定电压450/750v及以下动力装置

三、电缆导体允许长期最高工作温度电缆导体的允许长期最高工作温度70

四、型号名称，额定电压及导体标称截面

型号	名称	额定电压v	芯数	导体标称截面mm <sup>2</sup>
bvn	铜芯聚氯乙烯绞型尼龙护套电线	300/500	1	0.5~10
bvnnb	铜芯聚氯乙烯绞型尼龙护套、聚氯乙烯护套扁型电缆	300/500	2,3	0.75~10

五、规格尺寸及技术参数bvn 300/500v铜芯聚氯乙烯绞型尼龙护套电线

导体标称面积mm <sup>2</sup>	导体类型	绝缘厚度mm	尼龙厚度mm	平均外径mm	近似重量kg/km	铜导体最大电阻 /km	最小绝缘电阻 /km
0.5	1	0.35	0.1	1.70	6.72	36.0	0.015
0.75	1	0.35	0.1	1.87	9.11	24.5	0.012
0.75	2	0.35	0.1	2.01	9.62	24.5	0.014
1	1	0.35	0.1	2.03	11.72	18.1	0.011
1	2	0.35	0.1	2.19	12.32	18.1	0.013
1.5	1	0.4	0.1	2.4	17	12.1	0.011
1.5	2	0.4	0.1	2.6	18	12.1	0.010

2.5	1	0.4	0.1	2.8	27	7.41	0.010
2.5	2	0.4	0.1	3.0	28	7.41	0.009
4	1	0.4	0.1	3.3	41	4.61	0.0085
4	2	0.4	0.1	3.6	42	4.61	0.0077
6	1	0.5	0.1	4.0	61	3.08	0.0070
6	2	0.5	0.1	4.3	63	3.08	0.0065
10	2	0.7	0.13	5.7	108	1.83	0.0065
16	2	0.8	0.13	0.13	7.0	1.15	0.0028
25	2	1.0	0.15	0.15	8.7	0.727	0.0030
35	2	1.0	0.15	0.15	9.9	0.524	0.0032
50	2	1.2	0.18	0.18	11.7	0.387	0.0032
70	2	1.3	0.18	0.18	13.7	0.268	0.0032
95	2	1.3	0.18	0.18	15.6	0.193	0.0032
120	2	1.4	0.18	0.18	17.4	0.153	0.0035
150	2	1.5	0.2	0.2	19.4	0.124	0.0035
185	2	1.6	0.2	0.2	21.4	0.0991	0.0045
240	2	1.6	0.2	0.2	24.1	0.0754	0.0040
300	2	1.8	0.23	0.23	26.9	0.0601	0.0050
400	2	1.8	0.23	0.23	38.9	0.0470	0.0050

bvnnb 300/500v铜芯聚氯乙烯绞型尼龙护套、聚氯乙烯护套扁型电缆

标称截面mm	导体类型	绝缘厚度mm	尼龙厚度mm	平均外径mm	近似重量kg/ km	铜导体最大 电阻 /km	最小绝缘电 阻 /km
2*0.75	1	0.35	0.1	3.7*5.5	34	24.5	0.012
2*1	1	0.35	0.1	3.8*5.7	40	18.1	0.011
2*0.15	1	0.4	0.1	4.2*6.6	53	12.1	0.011
5*2.5	1	0.4	0.1	4.8*7.6	78	7.41	0.010
2*4	1	0.4	0.1	5.3*8.5	109	4.61	0.0085
2*4	2	0.4	0.1	5.6*9.1	114	4.61	0.0077
2*6	1	0.5	0.1	6.2*10.1	158	3.08	0.0070
2*6	2	0.5	0.1	6.5*10.8	165	3.08	0.0065
2*10	2	0.7	0.13	8.1*13.8	270	1.83	0.0065
3*0.75	1	0.35	0.1	3.7*7.4	48	24.5	0.012
3*1	1	0.35	0.1	3.8*7.9	57	18.1	0.011
3*1.5	1	0.4	0.1	4.2*8.9	76	12.1	0.011
2*2.5	1	0.4	0.1	4.8*10.3	112	7.41	0.010
3*4	1	0.4	0.1	5.5*12.0	163	4.61	0.0085
3*4	2	0.4	0.1	5.8*12.9	170	4.61	0.0077
3*6	1	0.5	0.1	6.2*14.1	231	3.08	0.0070
3*6	2	0.5	0.1	6.5*15.2	240	3.08	0.0065
3*10	2	0.7	0.13	8.1*19.5	397	1.83	0.0065

本产品的加工定制是是，品牌是ZGHQDL/红旗，型号是BVN,BVNNB，线芯材质是裸铜线，芯数是1-3，护套材质是尼龙，电线最大外径是38（mm），护套厚度是1.8（mm），标称截面是0.5-400（mm<sup>2</sup>），产品认证是CCC