

USB加热片、发热片、电热膜厂家直销 限时

产品名称	USB加热片、发热片、电热膜厂家直销 限时
公司名称	深圳欣控电子有限公司
价格	.91/个
规格参数	加工定制:是 品牌:欣控电子 型号:wr-79
公司地址	深圳市宝安区新安街道新中心区御景湾A栋10楼
联系电话	0755-23016009 13926560906

产品详情

春节假期订购说明

2015年2月14日至2015年2月24日为本店春节假期时间。在此期间的订单，我们会在假期之后尽快为您发货。给您带来不便，敬请谅解。

祝所有新老客户：新年快乐！生意兴隆！

柔性薄膜型加热器是由蚀刻金属箔片产生的电阻元件与聚酰亚胺绝缘层组成的有一定厚度的薄膜，具有良好的柔性。对比传统的电加热器聚酰亚胺柔性薄膜型加热器已经展现出强大的优势。精确加热柔性薄膜型加热器可以对几乎任何需要之处加热，将加热器粘贴在待加热件的表面。可以在热损失较大之处定制具有较高热流密度的柔性薄膜型加热器。预热速度快、使用寿命长柔性薄膜型加热器的平板箔片元件比绕线式加热片具有更大的有效的导热面积，因此，薄膜型加热器的电阻元件和热沉之间存在较小的温度梯度，加热器保持较低温度。所以允许产生较高的热流密度，快速加热，因此能够延长绝缘材料的寿命。柔性薄膜型加热器可以以两倍于与之相当的绕线加热器热流密度工作。绝热寿命可以延长10倍。对于航空航天等要求高可靠性的应用领域，明显应选择柔性薄膜型加热器。节省空间、降低重量柔性薄膜型加热器通常仅重0.023 ~ 0.037 g/cm²，并且厚度仅为0.09 ~ 0.5 mm。对于空间狭小的应用场合，如卫星和空间飞行器，飞机，便携式仪器，高精度电子设备。柔性薄膜型加热器可以安装在传统加热器而言较小的空间。精确定制形状、尺寸柔性薄膜型加热器尺寸和形状不受限制。深圳欣控电子有限公司能够生产最大600mm × 3000mm和小至100 mm²的柔性薄膜型加热器。用户可以指定复杂的几何形状以符合待加热硬件的凸起和曲线。我们通过计算机辅助设计，制造出统一成型的加热元件以达到精确的要求。集成电子元器件我们可以提供带有集成电阻式温度计、热电偶、热敏电阻、恒温控制器或自动调温器的柔性薄膜型电加热器。同时，我们能够将柔性控制电路设计到柔性薄膜型加热器中，不但可以避免接线时易出现的错误，还可以为用户节约装配时间和成本。装配服务作为一项增值服务，我们能够将加热器压制，硫化或与所装配金属件夹紧。我们的专用设备可以保证紧密结合，高可靠性，和优越的导热性能。最佳的价格如果您需要的数量超过1000片，我们将以比库存加热器更加优惠的价格为您定制设计。您可以在设计工作初期即与我们联系，以便我们的专业工程师帮助您进行在理论计算、实验验证、设计定型、安装调试等方面的工作。注：电阻密度随加热器尺寸的变化而变化（较高的电阻密度可能出现在尺寸较

小的加热器上)。我们向您推荐使用聚酰亚胺(具有热硬化丙烯酸粘合剂的聚酰亚胺薄膜)作为加热器绝缘材料。聚酰亚胺具有优良的机械性能,抗张强度都在100mpa以上;在极高真空下放气量很少,适用于航空航天等对真空度要求高的场合;能耐极低温,如在-269 的液态氮中不发生脆裂;能耐极高温,热分解温度达到600 。与聚酰亚胺(具有聚全氟乙丙烯粘合剂的聚酰亚胺薄膜)相比,温度范围虽然略小但已经能够满足大多数的应用情况,且性价比较高。

本产品的加工定制是是,品牌是欣控电子,型号是wr-79,表面温度是60(),最大电压是12(V),厚度是0.36(mm),主要用途是发热和加热,产品认证是ROHS