

双温双控烤箱,双温双控烤箱,工业烤箱,公明烤箱

产品名称	双温双控烤箱,双温双控烤箱,工业烤箱,公明烤箱
公司名称	深圳市宝安区公明精创热能五金设备厂
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:精创 型号:DHX
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝安区公明马山头第二工业区26栋
联系电话	86 0755 13421319980 13421319980

产品详情

品 名：双温双控烘箱

温度范围:(0--250)可调

一. 产品尺寸：

1. 外部尺寸：h2100*w2180*d890单位mm

二. 烘箱精度：

1. 控制精度（+/-1 %）

3. 升温时间：常温—75 约为5分钟

型号：thx-a5

2. 内部尺寸：h1430*w800*d720*2单位mm

2. 恒温后内部空载温度（+/-2 %）

序号	系统结构	配 置	数 量	备 注
1、框架结构		外层板料	1套	1.5mm优质冷板制作,表面静电喷粉处理
		中层板料	1套	1.0mm镀锌板制作
		内层板料	1套	1.2mm不锈钢板制作
		风道材料	1套	1.2mm不锈钢板制作
		隔热、保温	1套	80k岩棉保温棉
		门扣	2套	单开门，箱式强制不锈钢门扣
		密封条	1套	门框密封条采用进口硅胶e型条
2、动力系统		运风马达	2台	750w立式马达2台
		运风风叶	2套	10.5寸百叶式离心风叶2套
		运风方式		上下带左右式运风
		加热元件	2套	采用瓷筒式加热器加热，单边功率8kw，总功
		温控表	2套	选用rkc温控表，pid微电脑带自动演算功能,p
		计时器	2套	选用超能数显0—999小时计时器
		热电偶	2套	采用ca(k)type,输出为12v
3、电控系统/2套可独立控制		负载控制	2套	负载输出采用ssr固态接触器控制

4、安全与保护	相继保护	2套	配置正态相序保护器
	计时报警	2套	手动计时或到设定温度后自动计时功能
5、电源	超温控制	2套	超温自动停机功能
	电源三相五线ac380vmax60a		

本产品的加工定制是是，品牌是精创，型号是DHX，材质是不锈钢，温度范围是30--250（ ），功率是8*2KW（ W ），主要用途是烤线路板,烤漆，产品认证是内部质检