

U型不锈钢电加热管 加热棒 毛巾机加热管

产品名称	U型不锈钢电加热管 加热棒 毛巾机加热管
公司名称	厦门华如机电设备有限公司
价格	18.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华如 型号:HR-u
公司地址	福建厦门市集美区杏林北路46号
联系电话	13799334803

产品详情

管状电热元件是以金属管为外壳（铁、不锈钢、紫铜等），沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝（镍铬、铁铬合金）其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的结晶氧化镁砂，管口两端用硅胶密封，再经其它工艺处理而成的电热元件。这种金属铠装电热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。它具有结构简单、机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等特点。适用于各种硝石槽、水槽、油槽、酸碱槽的加热及易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥箱、热压模等装置。广泛应用于航空、船舶、石油、化工、洗涤、化纤、机械制造、汽车、电机、无线电、仪表、塑料、纺织、食品、印刷包装、橡胶、医药卫生、家用电器等工业部门中

- 1、元件允许在下列条件下工作:a．空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。b．工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。c．绝缘电阻 $1m$ 介电强度:2kv/1mi n2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内，严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时，应及时清除干净再用，以免影响散热而缩短使用寿命。
- 3、加热易熔金属或固态硝酸盐、碱、沥青、石蜡等时，应先降低使用电压，待介质熔化后，才能升至额定电压。
- 4、加热空气时元件应交叉均匀排列，使元件有良好的散热条件，使流过的空气能充分加热。
- 5、加热硝酸盐时应考虑安全措施，预防爆炸事故。
- 6、接线部分应放在保温层外面，避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触；引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。
- 7、元件应存放在干燥处，若因长期放置绝缘电阻低于 $1m$ 时，可在200 左右的烘箱中干燥，或降低电压通电加热，直至恢复绝缘电阻。
- 8、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。

本产品的加工定制是是，品牌是华如，型号是HR-u，材质是不锈钢，功率是1500（W），工作电压是220（V），管径是10（mm），主要用途是加热，产品认证是CCC