

100A电镀整流器，整流机，电解抛光电源(松岗江边长程公司直销)

产品名称	100A电镀整流器，整流机，电解抛光电源(松岗江边长程公司直销)
公司名称	深圳市长程金属表面处理有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:长程 型号:CC-F12V100A
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦村广进路34号中宝通工业园442号
联系电话	暂无

产品详情

产品描述：

【产品名称】 高频开关电源 【显示方式】 电子数字 【冷却方式】 风冷

【输出电流】 0-100a 【输出电压】 0-12v 【输入电压】 两相200v

【电源重量】 15千克 【绝缘等级】 b级 【质量保证】 保修一年

【外壳材料】 耐腐蚀pp材料 【外壳颜色】 宝石蓝

【电源尺寸】 长330mm宽330mm高170mm

【稳压精度】 1% 【稳流精度】 1% 【电源效率】 90%

【工作状态】 满负荷长期工作 【环境温度】 -20度—45度 【产品编号】 cc-f300a/12v

【额定功率】 1.2kw

产品外观：

产品特性：

【稳压稳流】在稳流及稳压工作状态下，系统精度可达 $\pm 1\%$ 。

【缺电保护】当电网故障造成设备缺电运行时，系统自动关机。

【过流保护】当电源工作过程中发生过流现象时，系统能有交保护设备安全。

【产品特性】稳压工作方式转换、过压、欠压、缺电、过热、过流保护等。

【电压保护】允许电网变化范围为 $220*380 \pm 10\%v$ ，当电网超出允许范围时自动调节脉宽，保证设备正常运行。

【过热保护】当通风系统堵塞、通风系统内部出现故障，当机风温度过高时，电源自动停止工作，同时发出报警信号。

【高省电性】比可控硅整流品可节电15-30%，对于电镀企业降低成本，发挥着重要作用。

【体积小轻】体积与重量为可控硅整流器的1/5-1/10，便于您对工厂的规划、扩建与安装。

【高可靠性】主要部件采用进口产品，核心部件采用专利技术产品，控制电路采用专有技术，隔离及防腐措施极佳。

产品细节：使用效果：

【使用效果1】获得成份稳定的合金镀层。

【使用效果2】改善阳极的溶解，不需阳极活化剂。

【使用效果3】降低孔隙率，晶核的形成速度大于成长速度，促使晶核细化。

【使用效果4】改善结合力，使钝化膜击穿，有利于提高基体与镀层之间的牢固的结合。

【使用效果5】提高密度降低表面电阻和体电阻，提高韧性、耐磨性、抗蚀性，而且可以控制镀层硬度。

【使用效果6】降低镀层的内应力，改善晶格缺陷、杂质、空洞等，得到无裂纹的镀层，减少添加剂。

【使用效果7】改善覆盖能力和分散力，对于获得一个给定特性镀层的厚度可减少到原来1/3-1/2，节省原材料。

产品应用：

【联系我们】

手机：13713914657（技术咨询）电话：0755-61398925 传真：0755-33505725 qq：121752038 邮箱：121752038@qq.com 网址：<http://www.wjkj123.com> 工厂地址：深圳市宝安区松岗镇沙浦广进路34号中宝通工业园442号

本产品的加工定制是是，品牌是长程，型号是CC-F12V100A，适用范围是电镀，产品别名是电镀整流器，电镀电源是直流电源，电镀位置是轮镀，镀种是镀银系列，规格是100A/12V，电镀是耐酸碱防腐