

海湾防爆烟感JTY-GF-GST104 (Ex) /T 防爆光电感烟火灾探测器

产品名称	海湾防爆烟感JTY-GF-GST104 (Ex) /T 防爆光电感烟火灾探测器
公司名称	广州市增城崇源消防器材经营部
价格	160.00/个
规格参数	品牌:海湾
公司地址	广州荔城街翠西路18号二幢103房
联系电话	86-02062397383

产品详情

.1.1 jty-gf-gst104 (ex) /t光电感烟火灾探测器特点

jty-gf-gst104 (ex) /t点型光电感烟火灾探测器利用红外散射技术采用进口光电器件提高了传感器的可靠性、稳定性和一致性并采用独特的迷宫设计防虫、防尘、抗外界光线干扰性能良好。产品结构新颖、外型美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强并具有良好的抗化学腐蚀性。

本探测器防爆类型为本质安全型防爆标志为ex ib ii c t6 gb适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区使用同时本探测器还抗磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀适用于仓库、厂房及其它有磷化铝、盐雾、二氧化硫腐蚀环境的场所。本探测器为非编码型与gst-ld-8332模块箱配合使用可接入本公司生产的各类火灾报警控制器完成对探测器信号的处理。

该产品符合gb 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分通用要求》和gb 3836.2-2010《爆炸性环境 第4部分由本质安全型“i”保护的的设备》的有关规定。

2.1.2 jty-gf-gst104 (ex) /t主要技术指标

(1) 工作电压dc16v-dc28v

(2) 静态电流 150 μ a (注静态时探测器可工作在dc16v-dc28v电压范围内)

(3) 报警电流 30ma

(4) 安全栅参数u0=28v-i0=93ma

(5) 防爆标志ex ib ii c t6 gb

(6) 报警确认灯红色正常时闪亮报警时常亮

(7) 使用环境

温度-10 +55

相对湿度 95%不结露

大气压力86kpa106kpa

(8) 外壳防护等级ip23

(9) 探测器尺寸

直径100mm高56mm(带底座)

2.1.3 保护面积

当空间高度为6m12m一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80m²

。空间高度为6m以下时保护面积为60m²。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》gb 50116为准。

2.1.4 结构特征、安装与布线

本探测器采用dz-03 (ex) 本安型定位底座安装探测器与底座之间有定位卡口使探测器具有唯一的安装位置本安型定位底座所用材料具有防静电功能。

布线要求电缆均选用截面积 1.0mm²的本安电缆且电缆间分布电容不得大于0.083f分布电感不得大于4.0m h。为避免接线混乱应采用不同颜色的线进行区别接线与探测器底座端子连接处应做密封处理无裸露铜线。

买家须知

尊敬的顾客：

您好！欢迎光临本小店！本店集销售消防报警设备，另可承接消防工程设计、安装调试开通、维修、技术咨询等服务。购买本店产品可免费提供部份技术支持，如：烟感模块类的编码，小点数的主机可编好程序再发货、大主机可电话指导编程（广州地区可上门安装调试）、也可咨询一些现场的故障问题，我们有经验丰富的工程技术人员为你解答，希望各位亲可以放心购买。

1.正品承诺

本店出售所以产品均100%原厂正品，可以接受任何形式的验货，假一赔十，全新正品，质保一年，正品是我们最低的保证，请放心购买！

2.关于发货

买家朋友在购买前请先咨询客服该货物是否充足，因部份不常用的系统配件有时会有缺货现象，拍前请先联系以免耽误使用，如出现付款后缺货情况，我们会及时通知买家，需延长发货时间或进行换货或退款处理！

3.关于发票

开票需加6个点（正规普票），提供发票抬头时请仔细核对清楚，发票一旦开出即不接受更改、退换及重

开服务，请知悉！

4.关于快递

下午6点前拍下付款的货物尽量当天发出，本店默认发圆通或优速，如要货很急需发顺丰或其它快递的请联系客服补加差价！

5.关于收货

买家在收货前请仔细查看商品外包装是否完整，如果破损，请务必当着快递人员的面打开货物，查看里面货物是否齐全，是否有损坏，是否有被调包，如有问题，请当面拒收退回，你的签字就代表你已接受此商品无任何问题，如在签收后出现任何人为损坏，本店不承担任何售后责任！

6.关于售后

本店所售产品为工业品，如非质量问题不接受无理由退货（交易双方另有约定除外）。如因买家原因需要退换货，货物寄回来和重新发货的往返运费都由买家承担。如因质量问题需要退换货，请签收后一个星期内联系客服处理，本店承担往返运费。请购买前对准产品型号了解清楚产品性能，减少不必要的麻烦！

本产品的品牌是海湾