

安吉斯烟雾报警器JTY-GD-SA1201家用独立烟雾探测器烟感报警

产品名称	安吉斯烟雾报警器JTY-GD-SA1201家用独立烟雾探测器烟感报警
公司名称	义乌市宇润消防器材商行
价格	18.00/个
规格参数	品牌:安吉斯 型号:JTY-GD-SA1201 类型:烟雾探头感应器
公司地址	义乌市稠城街道过溪楼村凯旋南路27号
联系电话	13757920665

产品详情

安吉斯烟雾报警器家用 独立烟雾探测器 烟感报警器jty-gd-sa1201

3c认证产品消防烟感探测器独立光电感烟报警器

注：此款独立烟感率先获得最新家用探测器标准3c认证，为各地消防支队推荐产品。

主要功能特点：

采用美国专用芯片制造，性能可靠 安装简单，无需调试
精密光电传感器，保证了高度一致性和稳定性，有效避免吸烟等引起的误报火警。 全自动检测功能，确保探测器始终处于最佳的工作状态 烟室采用防虫设计，使用更耐久 明快高效报警音响 85db
人工测试按钮，方便测试。 可临时增加报警灵敏度以检测探测器的报警功能。 外壳采用防火 abs 工程塑料。 产品率先通过**部消防检测中心检测并取得ccc强制性认证。

主要技术参数 工作供电：dc9v 碱性电池 静态电流： 10ua 报警电流： 10ma 报警联动：
独立声光报警 报警音响： 85db 工作温度： -10 ~ 50 相对湿度：
95%rh(40 ±2) 产品尺寸：102mm × 40mm

避免安装於以下位置1、太接近门口，窗户，风扇等地方均会影响警报器的灵敏。因为这些地方一般空气流通较快。2、不可安装於高潮温度的地点，如浴室，顶楼或温度高於39oc或低於5oc。简易保养：每隔6个月便需清洁警报器一次以保持工作效率良好，先把电源关掉，再用软毛刷轻扫灰尘便可。再把电源启

动。若发现以下问题：1、按了测试键但不发声

2、烟雾测试但不发声3、预备灯不再稳定闪动可尝试以下各项以作改善：

安装及应用：先选择合适区域、用螺钉固定定座，将烟感分线连接后旋在固定座上。 房间内每15—30平方米装一个烟感，重要设备上方0.5—2.5米安装烟感

本产品的品牌是安吉斯，型号是JTY-GD-SA1201，类型是烟雾探头感应器，工作电源是9v，环境温度是-10--50（ ），尺寸是40mm*102mm，使用范围是室内