

ZDRW型电动通风蝶阀 中原

产品名称	ZDRW型电动通风蝶阀 中原
公司名称	张家港市中原防腐仪表阀门有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中原 型号:蝶阀
公司地址	张家港后塍解放路24号
联系电话	18913299188

产品详情

zajw、zkjw电动调节通风蝶阀

zdlw、zdrw电子式电动调节通风蝶阀 结构特点和应用范围 zajw、zkjw电动调节通风蝶阀由dkj角行程电动执行机构和蝶阀组成，它与电动单元组合仪表配合使用。具有结构简单、口径大、重量轻、操作方便等优点。广泛应用于冶金、电站石油、化工等部门。适用介质，煤气、含尘气体、烟道气。zdlw-6b、zdrw-6k型电子式电动调节蝶阀，是3610r(l)全电子式电动执行机构和蝶阀调节机构组成，执行机构内有伺服系统，无须另配伺服放大器。具有结构简单，流通能力大，调节精度高等特点。执行机构可根据用户要求配置unic、psq、hq、ch等型号电子式电执行机构广泛应用于化工、石油、冶金、电站等工业生产过程中。适用介质，煤气、含尘气体、烟道气等。zajw电动调节通风蝶阀（配dkj执行器）老式的电动执行机构zdrw外形图 型号、规格 类别 直行程 角行程 常温型 中温型 常温型 中温型 型号 zdlw-6b(k) zdlw-6b(k)g zdrw-6b(k) zdrw-6b(k)g 规格 dn600~1000 dn50~1000 zajw、zkjw电动调节通风蝶阀 公称通径mm 50 80 100 125 150 200 250 300 350 400 额定流量 系数kv 85 225 340 500 770 1360 2130 3060 4160 5450 公称通径mm 450 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 额定流量 系数kv 6900 8500 12200 16600 21700 34000 49000 66600 87000 110000 可配电动 执行机构 3610、dkj、ch、unic、psq、hq、dhl等系列电子式电动执行机构 公称压力 0.1、0.6、1.0 (mpa) 介质温度 常温-20 ~ +200（铸铁），-40 ~ +450（铸钢），中温-40 ~ +450（铸不锈钢） 转角范围 平行闸板0~700,倾斜闸板0~600 流量特性 近似百分比 接管法兰 按jb78-59中对夹式法兰连接 动作时间 25、30、60秒 阀体材质 ht200, 35, zg230-450, 1cr18ni9, zg1cr18ni9ti, zg1cr18ni12mo2ti zdlw 外形图 d941w电动通风蝶阀（配ch执行器）技术参数和性能指标 电动调节蝶阀调节机构主要技术参数 公称通径 mm 50 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 公称压力 mpa 0.6 介质温度 常温：-20~200（铸铁）；-40~250（铸钢）；中温-40~450（铸不锈钢） 额定转角 ° 0~70 流量特性 -20~150 环境温度 近似等百分比 接管法兰 按jb78-59对夹式法兰连接 阀体材质 ht200；35；zg230-450；1cr18ni9；zg1cr18ni9ti 阀板材质 ht200；35；zg230-450；1cr18ni9；zg1cr18ni9ti 3610l直行程电子式电动执行机构主要技术参数 型号 输出力矩 n.m 速度 mm/s 最大行程 mm 技术参数 361lsc-99 10000 2.0 100 电源：220±10%va.c.50hz控制信号：1-5v d.c. 4-20ma d.c.(信号线用屏蔽线) 开度信号：4-20ma d.c. 保护等级：相当ip55 防爆标志：exd bt4 3610r角行程电子式电动执行机构主要技术参数 型号 输出力矩 n.m 动作时间 s/90° 最大转角 技术参数

361rsa-02 20 8.5 90° 电源：220 ± 10%va.c.50hz 驱动电机：交流可逆电机 输入信号：1-5v d.c. 4-20ma d.c.(信号线用屏蔽线) 开度信号：4-20ma d.c. 保护等级：相当ip55 防爆标志：exd bt4 361rsa-05 50 17.0 361rsb-10 100 18.0 361rsb-20 200 36.0 361rsc-30 300 24.0 361rsc-50 500 42.0 361rsc-60 600 48.0 361rsd-100 1000 30.0 361rsd-150 1500 42.0 361rxb-10 100 18.0 361rxb-20 200 36.0 性能指标 项目 指标值 基本误差% ± 2.5 回差% 2.0 死区% 3.0 始终点偏差% ± 2.5 额定行程偏差% +2.5 允许泄漏量1/h $2 \times 10^{-2} \times$ 阀额定容量 允许压差 mpa 公称通径 mm 配用执行机构型号 361rsa-05 361rsb-10 361rxb-10 361rsb-20 361rxb-20 361rsc-30 361rsc-50 361rsc-60 361lsc-99 361rsd-100 361rsd-150 0° 70° 0° 70° 0° 70° 0° 70° 0° 70° 0° 70° 0° 70° 0° 70° 0° 70° 50 0.6 0.6 80 0.6 0.6 100 0.6 0.284 125 0.6 0.144 0.6 0.292 0.6 0.587 150 0.6 0.084 0.6 0.17 0.6 0.342 200 0.6 0.035 0.6 0.071 0.6 0.144 250 0.6 0.037 0.6 0.074 0.6 0.112 300 0.6 0.021 0.6 0.043 0.6 0.064 350 0.6 0.013 0.6 0.027 0.6 0.041 400 0.6 0.027 0.6 0.045 0.6 0.055 450 0.6 0.019 0.6 0.032 0.6 0.038 500 0.6 0.014 0.6 0.023 0.6 0.028 600 0.6 0.013 0.6 0.027 0.6 0.041 700 0.6 0.008 0.6 0.017 0.6 0.025 800 0.6 0.005 0.6 0.012 0.6 0.017 900 0.6 0.004 0.6 0.008 0.6 0.012 1000 0.6 0.003 0.6 0.006 0.6 0.009 动作时间 s/70° 13.26 14.0 28.0 18.67 32.67 37.3 50 23.3 32.7 外形尺寸 zdrw dn50 ~ 1000 尺寸 mm 公称 通径 dn d d1 l1 l2 d2 h n-d l3 法兰端面距 配a型 配 b型 配 c型 配 d型 配 a型 配 b型 配 c型 配 d型 配 a型 配 b型 配 c型 配 d型 50 110 92 355 225 200 4- 14 120 60 80 125 150 92 355 4- 18 100 145 175 102 385 125 175 200 117 384 429 225 225 8- 18 155 150 200 225 130 397 442 200 255 280 172 437 482 70 250 310 335 197 511 561 335 260 12- 18 165 300 362 395 227 536 586 12- 23 80 350 412 445 252 561 611 400 462 495 296 656 16- 23 100 450 518 550 321 679 500 568 600 346 704 600 755 705 480 1075 470 365 20- 25 120 150 700 860 810 530 1125 20- 24 800 975 920 595 1185 24- 30 200 900 1075 1020 685 1280 1000 1175 1175 735 1320 28- 30 注：l3为拆卸护罩所必须的尺寸。

本产品的加工定制是是，品牌是中原，型号是蝶阀，材质是铸钢，连接形式是法兰，结构形式是偏置板式，适用介质是空气，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是电子，零部件及配件是阀体，用途是风量调节，类型(通道位置)是二通式