强烈推荐单梁小吊车 液压小吊机 电动旋转吊车

产品名称	强烈推荐单梁小吊车 液压小吊机 电动旋转吊车
公司名称	江苏双源机械设备有限公司
价格	5280.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:双源 型号:FPD-2219
公司地址	泰州市海陵区夹河路50号11幢
联系电话	0523-80833822

产品详情

一、液压吊车产品图片

二、液压吊车产品特点

液压吊车属于起重机械的一种，是一种作循环、间歇运动的机械。一个工作循环包括：取物装置从取物地把物品提起，然后水平移动或旋转到到指定地点降下物品，接着进行反向运动，使取物装置返回原位，以便进行下一次循环。如液压旋转吊车、液压配重式吊车、电动液压吊车、电动吊车等。

本产品广泛适用于工厂、码头、车站、仓库及大中型设备维修中的吊装，短距离搬运的的场所，特别是各种车辆和设备的修理，保养中零部件的吊装，搬运的理想设备，可大大减轻维修人员的劳动强度和安全性，是汽车修理和大中型设备维护的必备设备。

三、液压吊车规格型号

表中参数可能因为改良而变更，祥请来电咨询。

起吊高度、额定载荷、旋转角度、行走方式等可按照客户要求定制。

型号	fpd-1	fpd-2	fpd-3
额定起重量 t	1	2	3
吊钩最大起吊高度 m	2.6	2.6	2.6
旋转角度	±75 °	±75 °	±75 °
上升下降速度 (m/min)	可控	可控	可控
前移后缩速度 (m/min)	可控	可控	可控
移动有升缩范围 m	0～ 0.7	0～ 0.7	0～ 0.7
电压电源	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz
自重 t	1.1	1.5	1.8
行走方式	人力拖 / 电动	人力拖 / 电动	人力拖 / 电动

三、液压吊车可选配置

根据使用要求，液压吊车可配置如下附属装置：

1、行走方式：人力拉、电动行走；

2、升降方式：电动升降、手动升降；

3、旋转方式：手动旋转、电动旋转；

4、可配减速机和钢丝绳；

5、可满足防爆场地的使用要求；

6、可使用蓄电池作为动力升降、行走、旋转，方便无电地区的作业，蓄电池充满点一次可使用4-6小时；

各种配置的正确选择，可最大限度地发挥液压吊车的功能，取得最佳的使用效果。

各种配置不同，价格也不相同，详情请来电咨询。

四、液压吊车结构

液压吊车由底座、立柱、吊臂、行走机构、液压油缸、电机、齿轮泵等部分组成，吊臂分起重臂和伸缩臂，在不同的起重负荷下可调节伸缩臂的工作位置，使得吊车在最佳的状态下工作，

液压系统中配有溢流阀，一般压力调正到60公斤/厘米，最高不能超过110公斤/厘米，操作时可按照本机上的指示，打开电源开关，打开起吊按钮开关，起重臂就可上升，停下升降开关，可使吊车停留在任意高度。

五、液压吊车使用须知

液压吊车使用须知：

1、使用前必须先作空载升降，检查液压系统是否正常。

2、严禁超载。

3、为确保人生安全，液压旋转吊车工作时，两侧少站或不站人为佳，以防发生意外。

4、凡是轴肖油孔，每次使用前必须加润滑油。

5、油箱内的液压油每工作500小时更换一次。

6、工作结束后，应将各部擦洗清洁，不作业时应将吊车下降，以免活塞杆表面生锈。 7、捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动或侧翻。

8、在上升和下降时时，不得人为摆动起吊物品。9、液压吊车工作时，必须撑开支腿。

10、发现吊车工作压力过高或声音异常时，应立即停机检查，以免设备遭受严重破坏。一般故障请参阅（故障及排除）。

联系方式

联系地址：江苏省泰州市开发区

联系电话：18952601777

传真号码：0523-86380083

腾讯qq：1285660993

阿里旺旺：tzsyjx88

公司简介

我公司主要生产升降机、液压升降机、移动式升降机、剪叉式升降机、固定式升降机、铝合金升降机、电动液压升降机、曲臂式升降机、电动升降机；升降平台、液压升降平台、剪叉式升降平台，电动升降平台、铝合金升降平台、电动搬运车、电动堆高车、全电动堆高车、油桶搬运车、油桶装卸车；液压吊车、小吊车、电动液压吊车、配重式吊车、液压旋转吊车等液压工具和设备。

我公司生产设备优良、工艺先进，技术力量雄厚，检测设备齐全，其中升降平台、千斤顶、吊车等产品经泰州质量技术监督局监督检验，质量连续三年合格。公司产品曾供应众多大型工程，如：武钢，江阴大桥，胜利油田，塔里木油田等，产品深受用户信赖。

我公司的经营理念是诚信、优质、开拓、创新。衷心欢迎广大客户惠顾，并竭诚为您提供优良的售后服务。

本产品的加工定制是是，品牌是双源，型号是FPD-2219，起重机类型是液压吊车，操作形式是手电两用，结构形式是钢管焊接，悬臂长度是2.5（米），有效起升高度是0.5-4.5（米），额定起重量是0.1-3（吨）