

HWP-TS803-01-23-HLP智能单光柱测量显示仪、单回路光柱显示表

产品名称	HWP-TS803-01-23-HLP智能单光柱测量显示仪、单回路光柱显示表
公司名称	上海浩奋自动化科技有限公司
价格	170.00/个
规格参数	品牌:上海浩奋自动化科技 型号:HWP-TS803-01-23-HLP 加工定制:是
公司地址	浙江 乐清市 柳市镇黄七甲悦湖路
联系电话	057761711963 15858775316

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息重量：约 1 kg 型号：hwp-ts803-01-23-hlp量程：-1999 ~ 9999 精度：0.2级产品特点

- 1、测量值零点迁移功能
- 2、冷端补偿值零点迁移功能
- 3、清晰明确的测量值显示
- 4、高亮度光柱测量值显示
- 5、独特的全开放式用户自设定界面
- 6、测量值零点与量程范围设定
- 7、输出方式设定
- 8、可选择外接冷端补偿（适用于高精度测量场合）
- 9、交直流开关电源供电方式

产品概述

产品简介

单回路智能数字/光柱显示控制仪采用先进的微处理进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量、检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线形矫正测量。

采用最近无跳线技术,使输入端口具备单通道和万能信号输入功能,只需要通过仪表菜单的简单选定,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。

采用高亮度led数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通信,组成网络控制系统。

具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,使安装十分简便。

主要技术参数

输入信号:

- 模拟量·热电阻:标准热电阻-b、s、k、e、j、t、n、r、wre3~25等
- 电阻:标准热电阻-pt100、cu50、cu100 远传压力电阻-30~350 等
- 电流:0~10ma、0~20ma、4ma~20ma等(输入电阻 250)
- 电压:0~5v、1v~5v、mv等(输入阻抗 250k)

输出信号:

- 模拟量输出·dc4ma~20ma(负载电阻 500) ·dc0ma~10ma(负载电阻 750)
- dc1v~5v(负载电阻 250k) ·dc0v~5v(负载电阻 250)

开关量输出·继电器控制输出-on/off(带回差)

- 触点容量 ac220v/3a, dc24v/5a(阻性负载)
- 可控硅控制输出-scr(过零触发脉冲)输出, ac 400v/0.5a
- 固态继电器输出-ssr(固态继电器控制信号)输出, dc-5v~24v/30ma
- 双向可控硅输出-sot(可控硅输出), ac 600v/16a

通讯输出·标准串行双向通讯接口·通讯方式:rs-232c, rs-485

馈电输出·dc 24v, 负载 30ma

仪表接线图:

单通道160×80 & 80×160横式、竖式接线图

备注:上图为横式接线图,竖式接线图与其一样,只是方向向右顺时针旋转90°。特殊订货与本接线

图不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能

产品选型

型 号							
hwp-		-		-	-		数字显示仪(无控制)
外型尺寸	tc801ts801						160 × 80mm (横式单光柱)
通讯方式							参见“通讯方式”
变送输出方式							参见“输出方式”
输入信号类型							参见“输入类型”
馈电输出					p		一路dc24v输出
供电方式						wt	dc24v供电(开关电源)
测量精度						b	0.5%fs ± 1字(可省略)

备注：70、80、90系列供电方式可选线性电源 ac220v，50hz，代号为“a”。

输入类型：sn=23为全切换(特殊型号或要求的，请提供分度号或参考标准，订货时说明)

仪表通讯接口方式：

代 码	0	2	8
通讯方式	无通讯	rs-232c通讯口	rs-485通讯口

报警/变送输出方式：

代 码	0	1	2	3	4	5	8
输出方式	无输出	继电器	4 ~ 20ma	0 ~ 10ma	1 ~ 5v	0 ~ 5v	特殊规格

购买须知

1、产品货期

厂家现货大量库存；上午下单的产品当天发出；下午2点后的单子次日发出，特殊产品除外！

2、产品质保

本公司产品质保18个月，终生维护！

3、关于客服

本公司将24小时为您服务，全年不休！

4、关于发货

5台以内的产品统一发快递，我们的合作快递公司是：申通、中通、韵达、天天、全峰

本产品的品牌是上海浩奋自动化科技，型号是HWP-TS803-01-23-HLP，加工定制是是，测量精度是0.25，显示方式是数码管，外形尺寸是168*80（mm），开孔尺寸是152*76（mm）