

多功能测土仪 PH酸碱度 土壤温度 土壤湿度 光照 四合一土壤PH计

产品名称	多功能测土仪 PH酸碱度 土壤温度 土壤湿度 光照 四合一土壤PH计
公司名称	深圳市福田区赛格电子市场桐佳鑫电子经营部
价格	110.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:中性包装 型号:300
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 赛格广场9D06
联系电话	86 0755 61362596 13570826283

产品详情

产品名称:四合一园艺检测仪

功能特点：

1、测量当前环境的光照强度

low-、low、low+、nor-、nor、nor+、hgh-、hgh、hgh+2、测量土壤的水分含量

dry+、dry、nor、wet、wet+3、测量土壤的温度，温度测量范围：-9~+50（16~122），（精度：1/1）

4、测量土壤的酸碱度，ph测量范围：3.5-9.0

工作温度：+5 ~+40

尺寸：122mm*63mm*36mm

重量：0.23kg

大屏幕lcd用户界面

led背光辅助照明，方便读数

温度公英制转换功能

电量不足提示功能

可省电的自动关机功能，5分钟没有任何操作，自动关机

操作简便，便于携带

电源：9v电池

使用方法

使用前请先安装上电池，去掉探头保护套

1、光照测量

- a. 按下on按钮打开仪器
- b. 对准最高点光源光传感器窗口。
- c. 目前的光的强度将会显示在液晶显示器。

小贴士；情不要阻挡光照或给光传感器制造阴影

2、ph范围测量

- a. 按下【ph/temp】按钮在背面的ph值位置
- b. 把探头垂直插入土壤中，需要尽快进行测试。不要把探头插的太深一面损害植物的根。
- c. 按下【on】按钮开始测量。
- d. 测试的ph值将会显示在液晶显示屏上
- e. 多测量几遍得出需要的确切值。

小贴士；1.垂直插入探头，在中间的植物茎的边缘。

2.请轻轻推入土壤调查，以避免损坏探头。

3.如果测量的土壤太干燥或肥沃不能测出准确的ph值，使用者可以撒点水，半个小时后再测量一遍

3、水份测量

- a 按下【ph/temp】按钮在背面的temp

b 尽可能垂直插入土壤中。不要把探头插的太深一面损害植物的根。

c 按下no键开始测量

d 测试的土壤湿度值将会在液晶屏上显示。

e 多测量几遍得出需要的确切值。

4.温度测量；

a 当测量湿度的同时，土壤湿度值将同时显示在液晶显示屏上。

b 按下【 / off】按钮设置湿度显示是 或 。小贴士：如果使用者不把探头插入土壤，那么显示的是准确的外部空间环境温度。

光照强度对照表：

low-	low	low+	nor-	nor	nor+	hgh-	hgh	hgh+
非常	低	多	略	普通	略	多	高	非常

ph值对照表:

增加酸度								中性	增加碱度				
低	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	高

湿度对照表:

dry+	dry	nor	wet	wet+
非常干	干	普通	湿	非常湿

本产品的加工定制是否，品牌是中性包装，型号是300，类型是便携式PH计，显示方式是LED背光，测量范围是3.5-9.0PH，精度是1 /1，温度补偿范围是+5 ~+40（ ），电源电压是9（V），工作温度是+5 ~+40（ ）