

重型双金属温度计/罗特泽姆 ROTOTHERM/型号BH2

产品名称	重型双金属温度计/罗特泽姆 ROTOTHERM/型号BH2
公司名称	陕西迈轮机械设备有限公司
价格	600.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:罗特泽姆ROTOTHERM 型号:BH2
公司地址	陕西省西安市高新区科技二路66号宏源大厦312-315室
联系电话	029-88825540

产品详情

品牌介绍

rototherm(罗特泽姆)集团作为全球领先的仪表供应商，能够为用户提供最高品质的温度，压力，流量，液位等检测仪表。凭借超过170多年的生产经验，以及业内顶尖技术和丰富的现场经验，rototherm可以为各领域用户提供最佳解决方案。全面的产品以及全球化的技术支持意味着我们有能力满足各种工艺环境的测量需求。我们热衷于不断开发新的测量技术，强大的研发团队能够针对您的要求开发最完美的测量方案。我们提供的不仅仅是先进的测量技术，更重要的是确保您的生产过程始终处于最佳状态并避免任何能源浪费。通过多年技术沉淀和涉足石油天然气，制药，水处理，运输，饮料，电力，国防，化工等众多行业的长期经验积累，rototherm无疑可以为您的任何生产工艺提供最高质量和精度的产品以及全天24小时的技术支持。

产品特点

- *可选择63毫米、100毫米和160毫米表壳
- *使用不锈钢材料制造——表壳和主杆
- *无需外部调整
- *不含污染类物质——对于食品和化学应用安全无害
- *可装配各种rototherm套管使用
- *可以配备电接触头（只适用100毫米及160毫米尺寸）

*可以使用最大值或最小值及指数指针

产品说明

rototherm重型双金属温度计系列产品结合了坚固的结构，因此可适用于最严格的环境条件，再加上这些产品中都包含精确制造的双金属线圈，使得每台仪器都能确保具有长期可靠的使用寿命。所有rototherm双金属温度计都不包含有害物质，确保对于整个工艺过程都不会造成污染。

应用场所

*应用场所烘箱、干燥机、储存罐

*食品加工、乳制品、酿酒

*医药和石油化工等行业，炼油

技术规格

表壳及表圈

标准304不锈钢。室外防水可选择316不锈钢（ip 65）

表盘

有色金属标记符合bs3693标准。白底黑字

视窗

标准配置为玻璃。可选择：钢化玻璃或丙烯酸树脂玻璃

主杆材料

316不锈钢

主杆直径

6.0mm, 6.3mm, 8.0mm以及12.7mm

插入长度

最小插入长度取决于温度范围（详见陕西迈轮公司资料）

最大主杆长度

6.0mm & 6.3mm x 500mm

8.0mm x 1000mm

12.7mm x 1500mm

连接方式

纯平主杆可装配紧固螺栓或法兰

准确度

满量程正负1%

重量

1.0kg(平均值)

可选项

可选主杆的直径和长度

可以使用最大值或最小值及指数指针

可以使用电接点（只适用100毫米和160毫米标称直径表盘）

型号

bh2-22 63mm表盘、垂直主杆接入

bh2-26 63mm表盘、同轴主杆接入

bh2-29 63mm表盘、安装法兰

bh2-42 100mm表盘、垂直主杆接入

bh2-46 100mm表盘、同轴主杆接入

bh2-49 100mm表盘、安装法兰

bh2-62 160mm表盘、垂直主杆接入

bh2-66 160mm表盘、同轴主杆接入

本产品的加工定制是否，品牌是罗特泽姆ROTOTHERM，型号是BH2，类型是重型双金属温度计，测量范围是-30~550（ ），结构型式是可调角型，表面直径是63~160（ mm ），精度等级是正负1%