WSS 双金属温度计 径向型 价格详谈 品质优

产品名称	WSS 双金属温度计 径向型 价格详谈 品质优
公司名称	江苏耐尔金属材料有限公司
价格	45.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:耐尔 型号:WSS
公司地址	兴化市张郭镇赵万村朝阳东区6号
联系电话	0523-83764968 13554112300

产品详情

江苏耐尔金属材料有限公司湖北市武昌区白沙洲大道烽火机电大市场，是不锈钢、电热管、热电偶、温控仪、高温电线、补偿导线、强磁铁等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。江苏耐尔金属材料有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

温馨提示:价格仅供参考，欢迎来电洽谈！

联系电话：13554112300

用途说明

双金属温度计是采用双金属片为感温元件的一种测温仪表，广泛用于机械、化工、轻纺、制药、食品、船舶等生产过程中的测量和控制。

wssx系列能在工作温度达到或超过给定值时发出电信号，也可用来作为温度调节系统内的电路接触开关。防腐型采用全不锈钢材料，适用于中性腐蚀液体和气体。

特点：

现场显示温度，直观方便

安全可靠，使用寿命长；

多种结构形式，可满足不同要求

主要技术指标

型号	wss301 wss311 wsx71	wss401 wss411 wssx401 wssx411	wss501 wss511 wssx501 wssx511	wss481 wss581 wssx481 wssx581
测温范围(°C)	-60～600			
保护套直径(mm)	₵60	₵100	₵150	₵100, ₵150
插入深度(mm)	l=75～2000			
表壳材质	铝壳,不锈钢壳			不锈钢壳
视向形式	轴向,径向,万向			
安装方式	无固定装置,可动外螺纹,可动内螺纹,固定外螺纹,固定法兰,卡套螺纹,卡套法兰 m16*1.5,m27*2,g1/2,g3/4(可根据客户定制)			
技术参数	精度等级:±2.5%,±1.5%,触头容量:220v/1a(无感负载10va)			

本产品的加工定制是是，品牌是耐尔，型号是WSS，类型是径向型双金属温度计，测量范围是0-400（°C），结构型式是径向型，表面直径是60100150（mm），精度等级是1.01.5