

多玛款七字型双开防火门顺位器、协调器、闭门器、顺序器

产品名称	多玛款七字型双开防火门顺位器、协调器、闭门器、顺序器
公司名称	肇庆市鼎湖区顺安达精密五金制品有限公司
价格	4.50/个
规格参数	型号:DC-450A 品牌:SURETE 规格:14*22*255
公司地址	肇庆市鼎湖区广利和平北路明兴商店二楼
联系电话	18718022198

产品详情

§ 购买须知 §

关于运费：本店所有产品价格均不含运费，如需含运费请联系客服。发货方式默认为货运，下单前请与客服确认是否有您需要的货运公司哦！更多有关产品信息请联系客服了解。

关于样品：需要样品的亲，请在样品列拍，拍下后与我们联系，我们给你改运费，如不联系按系统默认运费收取哦。样品统一默认发顺丰快递哦，如样品不急可跟客服人员说明改发其他快递。

关于价格：看到这个价格亲们很清楚我们的利润在哪里。店主是操着卖白粉的心，赚着白菜的钱，有时候甚至没有，不亏本已经是万幸的了。只为打响知名度，提高销量！希望大家能多点宽容，多点理解，给我们这些在创业路上的人一点信心，一份活下去的勇气。产品我们已经尽力做到最好，但是世界上没有一种东西是能满足所有人的，请大家将心比心，别单纯地以价比价。我们的成长离不开您们的支持和信任，亲们有好的建议欢迎提出！

铁材质明装顺位器

铁材质，镀铬，115度定位。

顺序器又叫顺位器，是设于锁定轴和小轴上的锁定机构，锁定机构的锁定板一端与释放轴内端接触配合，释放轴外端是可伸于壳体外、被一门扇触动的触动端。摇臂的一端设于锁定轴上，另一端设有可被另一门扇触动的触动装置，锁定轴和小轴上分别设有锁定恢复扭簧，本实用新型结构简单、紧凑，解决了双扇防火门关闭的顺序问题，使防火门起到可靠的防火、隔断作用。双扇防火门关闭时应有顺序

关闭,确保其防火、防烟功能。该产品可使防火门按要求关闭,符合消防要求。

双扇门在火灾时由于人员进出,无法确保正确按顺序关闭,产生了门隙问题,无法达到设计要求的防火隔烟。为此,开发了双扇防火门关门顺序器,较好的解决了这个问题。通过重心不同的机械原理,使得不论开门顺序如何,最终都能按正确的顺序关门。本产品配合防火门自动闭门释放器/闭门器使用。关门顺序器是防止双扇门关闭顺序错误(常用于消防双扇门)的一种专用配件。工作原理——如果门的两个门扇已打开,则关门顺序器的伸缩杆在蝶型弹簧的作用下而自动伸直。关门顺序器决定两个门扇的关门顺序:需要后关闭的母门以其角铁上的圆栓顶住关门顺序器上的、有弹簧支承的伸缩杆,并停留在此位置直到另一扇子门在关闭时以其同步圆栓从侧面压向关门顺序器的伸缩杆,这时关门顺序器的伸缩杆被平压在上门框上,使母门松开此时,母门就可完全关闭。

本产品的型号是DC-450A,品牌是SURETE,规格是14*22*255,适合门重是80(kg),适合门宽是800-1000(mm),闭门速度是3-40(s),闭锁强度是强,适用范围是防火门、双开门、通道门、走廊门