

铝合金加热器 加热板 加热器 JRD2-100W 配电柜用加热器

产品名称	铝合金加热器 加热板 加热器 JRD2-100W 配电柜用加热器
公司名称	乐清市顺通电气有限公司
价格	23.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:顺通 型号:JRD2-200
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇长虹工业区 手机13736925020
联系电话	86 577 62759727 13736925020

产品详情

jrd2-100w铝合金加热器/加热板智能温湿度控制器，是陕西航泰电力公司专利产品，质量稳定，价格优惠。智能型温湿度控制器是一款专门针对中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变以及低压抽屉柜等设备对温度和湿度调节控制的要求而设计的高可靠、低价位产品。该系列产品选用先进的高分子温湿度传感器，结合稳定的模拟电路及开关电源技术制作而成。

咨询热线：0577-6275977

询价传真：0577-56848099

技术咨询：13175653666

每一路测量最多可配置2个控制输出点，控制加热器和风扇 开关电源供电，交直流两用电源 设定数据永久保存，掉电不丢失 带密码保护功能 led 数码显示方式，显示形象直观； 通讯可接入scada、plc系统中 方便安装，接线简单 普通型温湿度控制器采用进口高分子温湿度传感器，结合稳定的模拟电路及开关电源技术制作而成。继电器动作、加热器故障电源等工作状态均由led指示，用户一目了然，产品稳定可靠，能长期工作于强电磁场等恶劣环境中。 智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值，有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有rs485通讯接口可供远程监控，用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体，精度高、测量范围宽，是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。 产品符合国标gb/t15309-1994。

2 工作原理

温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器（或风扇等）三部分组成，其工作原理如下图所示：

传感器检测箱内温湿度信息，并传递到控制器由控制器分析处理：当箱内的温度、湿度

达到或超过预先设定的值时，控制器中的继电器触点闭合，加热器（或风扇）接通电源开始工作，对箱内进行加热或鼓风等；一段时间后，箱内温度或湿度远离设定值，控制器中的继电器触点断开，加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。

本产品的加工定制是是，品牌是顺通，型号是JRD2-200，功率是0.1（kVA），温度范围是100，外形尺寸是110（m），重量是0.4（kg），用途是成套柜，工作电压是220，绝缘电阻是1000，抗电强度是5，连续使用寿命是10，加热器类型是空气加热器