

PE热收缩膜机 PE热收缩膜包装机 矿泉水包装机械生产线设备全套

产品名称	PE热收缩膜机 PE热收缩膜包装机 矿泉水包装机械生产线设备全套
公司名称	江门市粤馨饮水设备有限公司
价格	78888.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:热缩包装机 品牌:粤馨LIVINGH2O
公司地址	江门市蓬江区棠下镇周郡村海滩围工业区41之一 厂房
联系电话	3723849 13392097449

产品详情

pe热收缩膜机 pe热收缩膜包装机 矿泉水包装机械生产线设备全套

业食品多功能热收缩、配套热收缩袋、热收缩膜、热封口机适用范围：wd-250a型半自动热收缩包装机
多功能热收缩、配套热收缩袋、热收缩膜、热封口机矿泉水、饮料、啤酒、白酒、输液药瓶等产品的组
合包装，包装无需底托，包装后产品紧固。美观。

特点：多功能热收缩、配套热收缩袋、热收缩膜、热封口机采用进口plc程序自动控制，性能稳定，
控制精确具有自动输送进料，理瓶、收缩、冷却定型流程的全自动化功能。薄膜输送采用感应开关控制
，可调控送膜长度，减少损耗。输送电机采用进口变频器控制，实现无级调度。先进的螺旋风循环结构
，三层隔热层处理，节约能源。加强型冷却定型通道，可使用产品迅速定型，方便储运。主要技术
参数：整机外形尺寸 15050*w920*h2100

整机外包装尺寸

主机 11180*w1080*h2370

收缩机 l3890*w1050*h2040

整机重量 1t

热收缩炉尺寸 l3700*w920*h1700

包装速度 5-8包

输送带宽度 920 (可调200)

工作电源功率 三相五线380v 20kw

工作气压 0.6-0.8mpa

整机功率 18kw 一、技术参数：

设备型号：jyx-150a型

设备外形尺寸：l5050 × w2800 × h2100mm

包装物最大尺寸：l600 × w400 × h350mm

收缩膜材料：pe、

收缩膜厚度：0.03-0.15mm

热缩炉最高温度:160 - 260 ° 任意调节。

每分钟最高产量：12包

设备功率：20kw

实际功耗：15kw/小时

电压要求：380/220v

设备重量：1.2t

风机：1.1kw 2台 380v，65w 4台 380v

二、设备基本配置：加拿大维特：5.7英寸触摸屏，plc控制系统。台湾亚德客气动元件1套
台湾台达变频器3台 不锈钢翅型加热管12根。中美合作生产的特氟龙输送网带。上海和美公司生产的电机及浙江泰力蜗杆变速器。韩国奥托尼克斯光电开关，接近开关。热封刀铸铝加热板、温度均匀、寿命长，本公司特殊定做。整机外观喷塑，机架采用优质碳钢，主体部位采用不锈钢。输瓶机长度：2600mm 木箱及缠绕膜分别包装。半自动膜包机

三、产品说明：变频器调速、二级输瓶装置。推瓶、热封切整套动作采用气动机构。感应开关控制薄膜长度。触摸屏，plc控制系统大大增加了设备运行的可靠性。双运风循环风机，保证收缩炉内温度均衡。超大风量冷却系统，保证迅速定型。耐高温玻纤特氟龙输送网带，输送平稳、高强度耐磨损。变频无级调速网带输送机构。输送带高度可根据用户要求制作，调节范围±50mm 输瓶机满足用户要求的进瓶方向，可延长或缩短 翅形不锈钢加热系统，经久耐用。长度。满足产品短暂停顿需要的承货架装置，保证生产线连续工作。

四、技术条件及要求：1、纸箱外用pe收缩包装2、包装材料：pe热收缩膜宽（200 - 600mm），厚（0.05 - 0.12mm）

五、解决方案：1、按照流水线全自动排列装置，并结合我司wd-150a全自动封切机成熟结构，作为本机结构。2、本生产线可与任何厂家灌装设备配套定制。为保证其稳定性，该生产线主要元器件均采用进口，合资的著名品牌。3、如前道灌装机产量较高，可分为两道同时进行套膜封切收缩，以满足产量需求，其中jyx-150a型的结构具有独创性，同时是最高效、最经济的配置。

4、pe膜采用片状，上下两卷经机器自动封切为筒状并经热收缩达到包装效果。

六、生产流程：被包装物由输送带进入套膜机。当最前面光电眼检测到被包装物后，气缸开始工作送入封切机后进行封切，经输送装置将被包装物送入热缩机进行收缩，再由冷却输送带送到存货架，在第一包送入收缩机的同时整列装置进行第二包自动整列，后由推料气缸送入封切机进行封切，重复第一包的循环工序。

七、标准配置功能：（三大部分）1、jyx-150a全自动输送机构；对接灌装机的输送带，一级输送，由变频器控制，速度自由调节，能自动分瓶理瓶。2、jyx-150a全自动套膜封切机构，能完成被包装物的自动套膜和封切功能。3、jyx-150a全自动热缩冷却机构；能自动完成套膜后的收缩和冷却功能。

温馨提示

公司全体员工热忱欢迎新老顾客来人来电咨询qq:862783215，tel:+86-13066268477;+86-750-3723849

网站：<http://www.livingh2o.com.cn>我们将制定详细的工程方案，实现低成本、高效率、科学化的工艺组合，使包装效果达到你的理想要求。

本产品的加工定制是否，类型是热缩包装机，品牌是粤馨LIVINGH2O，型号是JYX-250，转台承重是50（kg），转台直径是25（mm），包装高度是46（mm），转台高度是35（mm），转台速度是8（r/m），功率是12（kw），电压是380（V），重量是2100（kg），适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,医药,五金、机械