

全径型丝网除沫器，塔盘，塔内件，填料，散堆填料

产品名称	全径型丝网除沫器，塔盘，塔内件，填料，散堆填料
公司名称	湖北江汉石化装备有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 含量 :100 (%) 材质:304不锈钢
公司地址	湖北荆州湖北省洪湖市府场工业园区特1号
联系电话	86 0716 2854380 13797449325

产品详情

丝网除沫器用于分离塔中气体夹带的液滴，以保证传质效率，降低有价值物料的损失和改善塔后压缩机的操作。一般多在塔顶设置丝网除沫器。塔盘间若设置除沫器，不仅可保证塔盘的传质效率，还可以减小板间距。所以丝网除沫器主要用于气液分离，此外，丝网不可以用作仪表工业中各类仪器的缓冲器，以及防止电波干涉的电子屏蔽器等。丝网除沫器适用于洁净的气体，不宜用于液滴中含有固体微粒或易析出固体物质的场合（如碱液、碳酸氢铵深液等），以免液体蒸发后留下固体堵塞丝网。当雾沫含有少量悬浮物时，应经常冲洗。

鲍尔环						
一、材质 不锈钢、碳钢、铝、青铜,340l.316l及其它合金钢,碳钢渗铝。 增强聚丙烯，增强尼龙6，增强尼龙66，增强pbt。也可按用户要求。二、特性 鲍尔环填料具有低压降、通量大、效率高的特点。hypak填料较同类尺寸的pall环具有更低的压降及更高的优质效率，而且在填料层内液体分布好。三、应用 适用于各种分离、吸收、脱吸装置，常减压装置，合成氨脱碳、脱硫系统，乙苯分离，异辛烷/甲苯分离等。						
鲍尔环特性参数(不锈钢)						
型号	规格d × h × mm	比表面积 m ² /m ³	空隙率 %	个数nm-3	堆积重量 pk g/m ³	干填料因子f m-1
dg16	16 × 16 × 0.5	239	0.928	143000	389	299
dg25	25 × 25 × 0.6	219	0.934	55900	427	269

dg38	38 × 38 × 0.8	129	0.945	13000	365	153
dg50	50 × 50 × 1.0	112	0.949	6500	395	131
dg76	76 × 76 × 1.5	70	0.952	1765	374	81

本产品的加工定制是是，含量 是100（%），材质是304不锈钢，厂商是洪湖江汉，密度是1（g/cm3），执行质量标准是HG/T21618-1998