

ITS-102限位开关|内置2组4个限位开关

产品名称	ITS-102限位开关 内置2组4个限位开关
公司名称	上海乾仪自控阀门有限公司
价格	88.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:乾仪 型号:ITS-102限位开关,内置2组4个限位开关
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号116室
联系电话	021-61558922

产品详情

its-102限位开关|内置2组4个限位开关

its102限位开关阀门限位开关盒是自动控制系统中检测阀门状态一种现场仪表，用以将阀门的开启或关闭位置以开关量的信号输出，被程控器接收或计算机寻访采样，确认后执行下一步程序。该产品也可以作为自控系统中重要的阀门连锁保护及远程报警指示之用。外观设计新颖美观，具三维位置指示器能够清楚辨识并显示阀门所处的位置，内部8接点内接线路pcb板接线方便防止短路，控制方式可依现场环境要求选择接近开关、磁性开关及加装信号反馈器。概述：阀门限位开关盒是自动控制系统中检测阀门状态一种现场仪表，用以将阀门的开启或关闭位置以开关量的信号输出，被程控器接收或计算机寻访采样，确认后执行下一步程序。该产品也可以作为自控系统中重要的阀门连锁保护及远程报警指示之用。特征：三维位置指示器能够清楚的显示阀门所处的位置。

压铸铝合金壳体，粉末涂层，紧凑设计外型美观，减少阀门包装体积，质量可靠。 双线接口 双1/2 npt管接口。 2组信号反馈器。 开关位置可由指示器清楚辨识。 多接点内接线路板内部8个触点(6个为了开关,2个为螺线形电导管链接)接线板符合微型开关的标准，有dpdt开关可选及阀位变送器(4~20ma)、机械式微动开关、接近开关、磁性开关等并可用于电磁阀的连接。 “快速位置”凸轮；限位开关的可调节凸轮通过花键和弹簧安装；开关凸轮的位置不用工具即可进行快速调整。 用pcb板代替接线，防止短路。 环境温度：-20~85℃，防水防尘防护等级：ip67，防爆等级:exdii bt6、eexd iiict6,符合en50014/50018标准。 双接线口，标准接点，接线安全、方便。 支架易于安装有4种支架符合namur标准，支架符合iso5211标准，任何转动执行器皆可容易地进行安装。

防脱螺栓，拆装时螺栓附在上盖上不会脱落。

安装方便，不锈钢主轴连接部分及安装支架均符合vdi/vde 3845, namur 标准。 防腐蚀。

内外部涂层：被覆环氧-聚酯涂层，抗coorsion。 支架材质可选用：ss304。

有标准型和防爆型两种。防爆为its-300

本产品的加工定制是是，品牌是乾仪，型号是ITS-102限位开关,内置2组4个限位开关