

BXK系列防爆控制箱 防爆配电箱 防爆电控箱

产品名称	BXK系列防爆控制箱 防爆配电箱 防爆电控箱
公司名称	乐清市辽宇防爆电气有限公司
价格	600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:辽宇 材质:铝合金
公司地址	乐清市柳市镇汤岙余村
联系电话	86 0577 62606806

产品详情

【温馨提示】

产品图片100%为实物拍摄，另可根据用户要求进行订做或配装其他安装附件。产品价格仅供参考，一切以最新买/咨询请致电13868739134、0577-62606806、qq：226349866或使用阿里旺旺咨询），最终价格请咨询客服或电议。

适用范围

适用于1区、2区危险场所。

适用于 a、 b、 iic类爆炸性气体环境，

适用于爆炸性气体混合温度：t1~t6；

广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。

注：要求iic类或户外使用时请注明

产品特点

外壳采用zl102铸铝合金外壳或钢板焊接成型,表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，外形美观.

内可根据客户要求安装各种仪表；

尺寸可根据要求特制；

钢管或电缆布线均可.

符合gb3836-2000,iec60079标准要求

主要技术参数

执行标准gb3836.1-2010、 gb3836.2-2010、 gb3836.3-2010、 iec60079

防爆标志：exdeibt6、dipa20ta,t6

额定电压：ac220v/380v

主回路额定电流：20a ~ 250a

支路数：2、4、6、8、10、12、14

支路额定电流：1a、3a、5a、10a、15a、20a、25a、32a、40a、50a、60a

防护等级：ip54、ip65

防腐等级：wf1

进出口规格：g3/4" ~ g3"

适用电缆外径：6mm ~ 55mm

进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出、其它方向请注明）

安装方式：挂式、立式

本产品的加工定制是是，品牌是辽宇，材质是铝合金，型号是BXK，尺寸是400*500*250，重量是10，适用范围是1区2区