

# QW50-20-15-1.5型排污泵

产品名称	QW50-20-15-1.5型排污泵
公司名称	上海冠丰泵业制造有限公司
价格	1440.00/个
规格参数	品牌:冠丰 型号:QW50-20-15-1.5 性能:无泄露
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区黄渡镇春浓路639号
联系电话	86 21 56559669/66295837 13817555955

## 产品详情

无堵塞排污泵概述 wq型无堵塞潜水泵是八十年代引进联邦德国abs制泵公司先进技术的基础上，在我单位科研人员的共同努力下，同时广泛征求国内水泵专家的意见，经多次改良而研制成功的，经测试各项性能指标均达到国外同类产品先进水平。本排污泵高效节能，结构新颖。潜水排污泵投放市场后以其独特地功效，可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评。被许多单位选为代替进口产品，被国家机械委列为重点引进消化项目。

潜水排污泵产品特点 1、wq潜水排污泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。2、wq排污泵机械密封采用新型硬质耐腐蚀碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行3000小时以上。3、wq潜水泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。4、潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护。5、潜水排污泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电，过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。6、潜水排污泵配浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。7、潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。8、潜水排污泵能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。9、潜水排污泵有两种不同的安装方式，固定自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

潜水排污泵产品用途 1、工厂、商业严重污染废水的排放。2、城市污水处理厂排水系统。3、住宅区的污水排水站。4、人防系统排水站、自来水管的给水装置。5、医院、宾馆的污水排放。6、市政工程、建筑工地。7、勘探、矿山配套附机。8、农村、沼气池、农田灌溉。

潜水排污泵使用条件 1、介质温度不超过60℃，介质重度为 $11.3 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，ph值在5-9范围内。2、无内自循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不得超过1/2。3、本泵主要零件材料为铸铁，所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。

潜水排污泵型号表示法（原型号为qw现靠标准为wq）格式：150 wq 160-15-15

注释：150 - - - - - 排出口径150mm wq - - - - - w代表“污”，q代表“潜”  
 160 - - - - - 流量为160m<sup>3</sup>/h 15 - - - - - 扬程15m（第一个“15”）  
 15 - - - - - 配用电动机功率15kw（第二个“15”）

qw (wq) 型潜水排污泵性能参数									
序号	型号	口径 (mm)	流量 (m <sup>3</sup> / h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (kw)	效率 (%)	水泵电器 控制器	自动耦合器 wq
1	25qw8-22-1.1	25	8	22	2825	1.1	38.1	qzd-1.1	/
2	32qw12-15-1.1	32	12	15	2825	1.1	40	qzd-1.1	/
3	40qw15-15-1.5	40	15	15	2840	1.5	45.1	qzd-1.5	40
4	40qw15-30-2.2	40	15	30	2840	2.2	18	qzd-2.2	40
5	50qw20-7-0.75	50	20	7	1390	0.75	54	qzd-0.75	40
6	50qw10-10-0.75	50	10	10	1390	0.75	56	qzd-0.75	50
7	50qw20-15-1.5	50	20	15	2840	1.5	55	qzd-1.5	50
8	50qw15-25-2.2	50	15	25	2840	2.2	56	qzd-2.2	50
9	50qw18-30-3	50	18	30	2880	3.0	58	qzd-3.0	50
10	50qw25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	53	qzd-5.5	50
11	50qw20-40-7.5	50	20	40	2900	7.5	55	qzd-7.5	50
12	65qw25-15-2.2	65	25	15	2840	2.2	52	qzd-2.2	50
13	65qw37-13-3	65	37	13	2880	3.0	55	qzd-3.0	65
14	65qw25-30-4	65	25	30	2890	4.0	58	qzd-4.0	65
15	65qw30-40-7.5	65	30	40	2900	7.5	56	qzd-7.5	65
16	65qw35-50-11	65	35	50	2930	11	60	qzd-11	65
17	65qw35-60-15	65	35	60	2930	15	63	qzd-15	65
18	80qw40-7-2.2	80	40	7	1420	2.2	52	qzd-2.2	65
19	80qw43-13-3	80	43	13	2880	3.0	50	qzd-3.0	80
20	80qw40-15-4	80	40	15	2890	4.0	57	qzd-4.0	80
21	80qw65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	56	qzd-7.5	80
22	100qw80-10-4	100	80	10	1440	4.0	62	qzd-4.0	80
23	100qw110-10-5.5	100	110	10	1440	5.5	66	qzd-5.5	100
24	100qw100-15-7.5	100	100	15	1440	7.5	67	qzd-7.5	100
25	100qw85-20-7.5	100	85	20	1400	7.5	68	qzd-7.5	100
26	100qw100-25-11	100	100	25	1460	11	65	jj1-11	100
27	100qw100-30-15	100	100	30	1470	15	66	jj1-26	100
28	100qw100-35-18.5	100	100	35	1460	18.5	65	jj1-18.5	100
29	125qw130-15-11	125	130	15	1460	11	62	jj1-11	100
30	125qw130-25-15	125	130	20	1440	15	63	jj1-15	125
31	150qw145-6-7.5	150	145	6	1470	7.5	63	qzd7.5	125



70	400qw1760-7.5-55	400	1760	7.5	580	55	82.3	jj1-55	400
71	500qw2500-10-110	500	2500	10	740	110	82	jj1-110	500
72	500qw2600-15-160	500	2600	15	740	160	83	jj1-160	500
73	500qw3000-15-220	500	3000	15	740	220	83	jj1-220	500
74	500qw2400-22-220	500	2400	22	740	220	84	jj1-220	500
75	500qw2600-24-250	500	2600	24	740	250	82	jj1-250	500
76	500qw3000-24-280	500	3000	24	740	280	82	jj1-280	500

质量服务承诺： 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验。 2、产品出厂配置单：产品配发检验合格证和产品使用说明书。 3、产品质量保证：质保一年，按合格证出厂日期或发票日期记起。 4、包装标准：标准木箱或者加厚纸箱泡沫包装。 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务。 属于下列情况之一，只提供收费维修：

- 1、超过三包有效期的。
- 2、未按产品说明书的要求使用，维护而造成的损坏。
- 3、擅自涂改三包凭证及发票的。
- 4、无有效三包凭证及有效发票的，能够证明该产品在三包期限内的除外。
- 5、因不可抗拒因素造成的损坏（如地震、火灾、洪涝灾害等自然灾害而损坏的）。
- 6、以上所列，若有变更，以上海冠丰公司新制定的有关规定为准（新规会发布在本公司官方网站，请关注关注）。

\*因产品生产批次、具体型号不同，网络产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实！  
咨询电话：021-56559669/66295837

本产品的品牌是冠丰，型号是QW50-20-15-1.5，性能是无泄露，材质是铸铁，泵轴位置是边立式，叶轮数目是1，用途是排污泵，转速是2900（r/m），功率是1.5（w），流量是20（m<sup>3</sup>/h），扬程是15（m），排出口径是50，是否提供加工定制是是，效率是51，叶轮吸入方式是单吸式