

# 顺源各种型号拦污栅清污机

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 顺源各种型号拦污栅清污机                |
| 公司名称 | 宁晋县顺源水利机械厂                  |
| 价格   | 5500.00/个                   |
| 规格参数 | 类型:拦污栅清污机<br>品牌:顺源<br>型号:q  |
| 公司地址 | 宁晋县侯口乡营台村                   |
| 联系电话 | 86 0319 5489958 13833934062 |

## 产品详情

拦污栅设在进水口前，用于拦阻水流挟带的水草、漂木等杂物（一般称污物）的框栅式结构。拦污栅由边框、横隔板和栅条构成（见图，支承在混凝土墩墙上，一般用钢材制造。栅条间距视污物大小、多少和运用要求而定。水电站用的栅条间距取决于水轮机型号及尺寸，以保证通过拦污栅的污物不会卡在水轮机过流部件中为准。泄水隧洞和泄水孔一般不设拦污栅，如洞径或孔径不大，而沉木较多需要设置时，栅条间距宜加大。拦污栅所受荷载，除自重外，主要是污物堵塞后，在栅前后由于水位差形成的水荷载，一般按2~4m水头考虑。拦污栅的栅面尺寸决定于过栅流量和允许过栅流速。为减少水头损失和便于清污，一般要求过栅流速不大于1.0 m/s左右。拦污栅可以做成固定的或能够起吊的。编辑本段 结构 拦污栅在平面上可以布置成直线形或呈半圆的折线形，在立面上可以是直立的或倾斜的，依水流挟带污物的性质、多少、运用要求和清污方式决定。水头较高的坝后式水电站的进水口常用直立半圆形；进水闸、水工隧洞、输水管道多用直线形。深式进水口的拦污栅高度与水库水位和清污方式有关。对于不需要经常清污的，其顶部高程可略高于防洪限制水位（见水库特征值）；需要经常清污的，则应高于需要清污的最高水位。高度较大的拦污栅，可做成几节，每节的尺寸可根据起吊能力确定。在寒冷地区的冬季，需要对拦污栅采取防冻措施。常用的方法有：将低压(50v)电流通到拦污栅，利用金属结构本身的电阻发热来防冻，此法简便，但耗电量大；在栅前水面下，利用压缩空气将水库下层温度较高的水体带到水面，维持拦污栅前后一段范围内不结冰，此法多用于大型水库。

联系人王长振：13833934062 13833933623

联系电话：0319-5489958 5489286

传真：0319-5489969 qq：1224586231

网址：www.shunyuansl.com

邮箱：njshunyuan@163.com

本产品的类型是拦污栅清污机，品牌是顺源，型号是q，功率是2，材质是铸铁，启闭力是5，产品重量是100