

QPK型 2*3T-2*100T 卷扬机 启闭机 闸门 卷扬式启闭机 水利机械

产品名称	QPK型 2*3T-2*100T 卷扬机 启闭机 闸门 卷扬式启闭机 水利机械
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	8000.00/件
规格参数	类型:卷扬式启闭机 品牌:河畔水利 型号:2*3T-2*100T
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

1、本系列启闭机可分为单吊点和双吊点两种，启门力 q_{pq} 、 q_{pg} 、 q_{pt} 型为50kn-2500kn; q_{pn} 型为50kn-1250kn,供用户选用。

2、 q_{pq} q_{pk} q_{pg}

q_{pt} 系列产品的启门力或持住力是按照gb/783-65起重机械起重量系列规定优先系列选定。3、 q_{pq} q_{pk} q_{pt} q_{pg} 系列启闭机不能做也合斜吊运行。4、 q_{pg} q_{pk} q_{pt} q_{pg} 系列启闭机的钢丝绳采用6w(19)型，公称抗拉强度1550~1700n/mm²。钢丝绳随机供应，常规每单机供40m。5、启闭机设有上下行程限位开关作极限保护运行。6、启闭机的吊点中心距应按参数中规定的范围内选择正确数值。7、启闭机械强度按轻型工作级别计算，电动机按智期运行；若工作级别需提高，用户应提出，然后更换启闭机制造图样种类，制造并供货。8、闸门吊耳的外形及动滑轮销轴的连接方式应根据启闭机动滑轮与闸门连接的销轴尺寸来决定。9、 q_{pk} 系列启闭机有快速、慢速两种下降速度，慢速是正常通电情况下的速度；快速是电机不通电靠闸门自重(或水柱压力)等荷重作用下带动机快速下降，其快速值受调速器控制，不得超过5m/min，快速闭门时间一般为2min。10、启闭机启门高度；用户应提供参数值或给出闸门销轴中心至启闭机底座距离，有拉杆时则销轴中心应为高位置一节的上轴孔中心。11、启闭机基础布置图及作用在基础上的负荷仅供供水工建筑设计时参考。12、用户特殊要求双方可协商解决。13、随机供应的电气控制系统为单机单控。14、用户选购件名录(另外计价)：a、用户提出特殊电控系统

b、手摇机构

c、机构工作级别为q3-中，q4-重时(增加的费用)d、非本公司常规配置的过载保护及高度显示装置及其他附加要求

e、加长部分钢丝绳(单机超过40m时)f、用户提供图纸与本公司比较，增加的材料部分及选用的超高性装置部分15、本系列启闭机技术参数，如有变更，恕不另行通知，以公司新资料为准。16、设备重量仅供需方设计时参考，不作为用户收货依据。