

12KV带接地开关的真空负荷开关FZN40-12D/T630-20

产品名称	12KV带接地开关的真空负荷开关FZN40-12D/T630-20
公司名称	上海卫厨电器有限公司
价格	8300.00/个
规格参数	品牌:上海输配电气 型号:FZN40-12D/T630-20,FZN40-12/T630-20,FZRN40-12D/T200 类型:高压负荷开关
公司地址	上海市金山区金山卫镇第二工业区
联系电话	021-55212777

产品详情

fzn40-12真空负荷开关 1.概述 fzn40-12/t630 真空负荷开关

fzn40-12d/t630 带接地开关的真空负荷开关

fzrn40-12/t200 真空负荷开关 - 熔断器组合电器 fzrn40-12d/t200

带接地开关的真空负荷开关 - 熔断器组合电器 2. 产品简介

fzn40-12是上海输配电气有限公司结合了欧美先进的真空开关技术而研制的新一代中压开关元件产品。

fzn40-12是应用真空灭弧的原理来实现12kv线路上过载及短路故障保护的真空负荷开关，由于世界各地用户环保意识的提高，对环境造成污染的产品逐渐被淘汰,fzn40-12是取代系列六氟化硫开关的换代产品。 3. 性能简介

fzn40-12系列真空开关属于频繁性使用的开关设备，其机械及电器寿命个别可达10000次以上。 fzn40-12真空开关具备了31.5ka的短路分断能力（或配熔断器作组合电器时交接电流/转移电流为3150ka）及等同于断路器的保护功能。 fzrn40-12熔断器组合电器综合了断路器可配智能式控制单元，其真空灭弧室高分断的能力以及熔断器在大电流短路时反时限速断的优势。因此它能似断路器单独的多次开断过载电流，真空灭弧室，也可达到10ms以下的速断熔断器，电器寿命长，能配远操系统，可整定电流特性的智能开关。 4. 主要电气技术参数 参数名称 单位 fzn40-12(d)/t630 fzrn40-12(d)/t200 额定电压 kv 12 12 额定频率 hz 50 50 额定电流 a 630 200 额定开断电流 有功负载电流 a 630 200 闭环回路电流 a 630 200 空载变压器 kva 2500 2500 电缆充电电流 a 10 10 额定交接电流或转移电流 a 3150 额定短时耐受电流(4秒) kv 20 20 额定峰值耐受电流 kv 50 50 额定短路开断电流 kv 31.5 额定短路关合电流 kv 50 1分钟工频耐受电压,相间及对地/断口 kv 42/48 42/48 雷电冲击耐受电压(峰值),相间 及对地/断口 kv 75/85 75/85 询价须知:

询价产品名称: ,型号规格: ,订购数量:

产品使用在 : 户内; 户外,产品使用在 : 国内; 国外。产品使用场地海拔: m; 询价单位 :

详细地址: 联系人: 手机: 联系电话: 联系传真: 网址: 邮箱: e-mail :

欲想产品询价,快速予以答复并报价, 请发至邮箱: e-mail : sp3777@126.com,

或传真:021-23027720,55213777或qq:171353535 365681808

需详细资料请与我公司联系, 我公司将以最快方式递交给您! 上海输配电气有限公司 shanghai

transmission and distribution electric co., ltd. 总经理: 陈正 13311892977 qq:171353535 董事长: 陈少清

13120867676 qq:365681808 电话：021-55212777 65861777 65127778 传真：021-23027720 55213777 邮箱：e-mail：sp3777@126.com 网上商铺：<http://www.02155212777.cn> 上海输配电气高新技术产业基地
联系地址：上海市杨浦区平凉路608号807室 邮编：200082 开户行：上海市交行许昌路支行 帐号：310066522018003750160

本产品的品牌是上海输配电气，型号是FZN40-12D/T630-20,FZN40-12/T630-20,FZRN40-12D/T200，类型是高压负荷开关，额定电压是10KV,12K（V），额定电流是630,400,200,125（A），额定频率是50（HZ），产品认证是CQC