双法兰液位变送器、液位计 差压式液位变送器 差压式压力变送器

产品名称	双法兰液位变送器、液位计 差压式液位变送器 差压式压力变送器
公司名称	金湖力科仪表有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:力科 型号:3851DP
公司地址	金湖县环城西路227号二楼
联系电话	051786909222 15305232668

产品详情

lk-3851dp型带远传装置的差压变送器是该公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器，关键原材料，元器件和零部件均源自进口，整机经过严格组装和测试，该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行，并被广泛使用的两种变送器（罗斯蒙特3051与横河eja）的结构优点，让使用者有耳目一新的感觉，同时与传统的1151、cecc等系列产品在安装上可直接替换，有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展，该系列产品除设计小巧精致外，更推出具有hart现场总线协议的智能化功能。

模拟型特点

- 精度高
- 量程、零点外部连续可调
- 稳定性能好
- 正迁移可达500%、负迁移可达600%
- 二线制
- 阻尼可调、耐过压
- 固体传感器设计
- 无机械可动部件、维修量少
- 重量轻（2.4kg）
- 全系列统一结构、互换性强
- 小型化（166mm总高）
- 接触介质的膜片材料可选
- 单边抗过压强
- 低压浇铸铝合金壳体

智能型特点：

●超级的测量性能，用于压力、差压、液位、流量测量

●数字精度：±0.25%

●模拟精度：±0.5%±0.1%f.s

●全 性 能：±0.25f.s

●稳 定 性：0.25% 60个月

●量 程 比：100：1

●测量速率：0.2s

●小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装

●过程连接与其它产品兼容，实现最佳测量

●世界上唯一采用h合金护套的传感器（专利技术），实现了优良的冷、热稳定性

●采用16位计算机的智能变送器

●标准4-20ma，带有基于hart协议的数字信号，远程操控

●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。hakk-3851dp型带远传装置的差压/压力变送器，为避免被测介质直接于变送器的隔离膜片接触提供了一种可靠的测量方法。

带远传装置的变送器适用于下列工况：

1、需要将高温介质与变送器隔离。

2、测量介质对变送器敏感元件有腐蚀作用。

3、被测介质由于环境或温度变化而固化或结晶。

4、更换被测介质需要严格净化测量头

5、悬浮液体或高粘度介质

6、测量头必须保持清洁卫生。

7、密封压力容器测量。

具体选型尺寸请咨询销售部或参看本公司相关样册。

lk-3851dp型远传装置的差压/压力变送器型号及规格代号表

lk-3851dp型	双法兰液位变送器	
	4	0-4~40kpa
5	0-40~250kpa	
6	0-0.16~1mpa	

7	0-0.4~2.5mpa				
8	0-1.6~10.0mpa				
	代号	输出			
e	非智能型（4~20ma输出）				
s	智能型（hart协议+4~20ma输出）				
	代号	结构材料			
法兰接头	隔离膜片	灌充液体			
22	316slk	316slk	硅油		
	s1	一个远传装置	根据表i-vi订货		
s2	二个远传装置				
	代号	附加功能			
m1	0~100%线性指示表				
m2	led数字显示器				
m3	lcd显示器				
b1	管装弯安装板				
b2	板装弯安装板				
b3	管装平安装板				
d	隔爆型dii bt4				
i	本安型iaiict6				
lk-3851dp	4e	s	22	s2	m3 b3 ←选

双法兰液位变送器的用途：

双法兰液位变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件，它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力，然后将其转变成4～20 ma dc信号输出。

本产品的加工定制是是，品牌是力科，型号是3851DP，类型是法兰式液位变送器，测量范围是0，测量精度是0，材质是0，电源是0，输出信号是0（mA），测量介质是0