

转筒式烘干机 滚筒烘干机 烘干机型号 回转式烘干机

产品名称	转筒式烘干机 滚筒烘干机 烘干机型号 回转式烘干机
公司名称	郑州品胜机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中豫品胜 型号: 1.2 × 10m
公司地址	郑州市郑东新区白沙镇前程大道198号
联系电话	86 0371 64405857 13137111818

产品详情

烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转(滚筒、转筒)烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设备操作简单可靠，回转烘干机主要用于建材行业或冶金行业的矿渣、粘土、煤粉，金属选矿业浸出渣等物料的烘干。为了控制烘干机的温度，在进出料装置上配置热电偶，通过温度表可显示烘干机进出料端的温度变化，为更好地控制筒体内的工作温度（一般350-380度）提供了依据。该机主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。我厂烘干机采用新型扬料板装置，具有导向、均流、扬料等多项功能,能使物料在烘干机径向截面全面均布，料幕成为薄、均、全的状态，完全接触热气流，达到充分利用热能的目的。我厂烘干机选用合理的运行参数，煤耗量和电耗量一般烘干机降低10-15%以上，台时产量提高10-15%以上，已在水泥和选矿企业得到了广泛的应用。

转筒烘干机主要技术参数：

产品规格 (m)	生产能力 (t/h)	主电机		主减速机		重量
		功率 (kw)	型号	速比		
1.2 × 10m	2.5	7.5	y160m-r3	zl50-16-i		13.5
1.5 × 12m	3.3-4.9	10	y160l-6-b3	jzq500- -2f		18.9
1.5 × 15m	4-6	11	y160l-6-b3	jzq500- -2f		21
1.8 × 12m	4-6	18.5	y160l-6-b3	zq50-16 -2	16.46	22.8
2.2 × 12m	7-12	18.5	y200l7-6	jzq650-	31.5	37.6
2.2 × 14m	7-12	18.5	y200l7-6	jzq650-	31.5	40
2.2 × 16m	12	30	y225m-6	jzq750-	31.5	45
2.2 × 18m	14	30	y225m-6	jzq750-	31.5	47
2.4 × 14m	12	30	y225m-6	jzq750-	31.5	51
2.4 × 18m	10-13	37	y250m-6	zl85-13-i	27.16	54

2.4 × 20m	10-14	37	y250n-6	zl85-13-i	27.16	54.14
3 × 20m	25	55	yr280m-4	zl100-16-i	41.52	78
3 × 25m	32-36	75	yr280m-4	zl100-16-i	41.52	104.9

烘干机工作原理： 烘干机的热源来自燃烧装置，本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料，从进料箱、进料溜进入筒体，即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置，物料一方面在重力和回转作用下流向后端，另一方面物料被抄板反复抄起，带至上端再不断地扬撒下来，使物料在筒内形成均匀的幕帘，充分与筒内的热气流进行热交换，由于物料反复扬撒，所含的水分逐渐被烘干，从而达到烘干的目的。

我公司是一家进出口企业，集研发、生产、销售为一体，长期以来，求真务实，一贯秉承“设计创新，制造一流”的经营理念，孜孜以求，在云诡波谲的市场竞争中遥遥领先。年产破碎砂石系列、加气砌块系列、工业磨粉系列、节能选矿设备以及建筑机械等数千台/套，产品畅销国内外，深受广大用户好评，公司汇集了一大批锐意进取并代表着行业领先水平的管理、科研精英。具有承接项目设计、开发、制造、及成套设备的安装、调试一条龙服务的能力，热忱为客户制订经济的工艺流程、提供详细的技术方案，欢迎国内外客商光临考察洽谈业务。

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准

欢迎关注本公司微信公众号“郑州品胜机械”获取更多即时资讯 或 致电13137111818垂询

本产品的加工定制是是，品牌是中豫品胜，型号是 1.2 × 10m，功率是7.5（w），转速是6（r/min），水分蒸发量是17（kg/h），规格是 1.2 × 10m