

# 免运费 提前放电避雷针 9针 接闪器 LC-BT/01 款到

产品名称	免运费 提前放电避雷针 9针 接闪器 LC-BT/01 款到
公司名称	成都蓝创安防设备有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:蓝创 型号:LC-BT/01
公司地址	四川 成都市成华区 东荆路988号
联系电话	02883130326 18081089868

## 产品详情

### 产品展示

### 避雷针/接闪器的作用机理

避雷针的防雷作用是它能把闪电从保护物上方引向自己并安全地通过自己泄入大地，因此，其引雷性能和泄流性能是至关重要的。

### 产品用途及适用范围

避雷针适用于各类建筑、构筑物、通信基站、气象台站、雷达站、石油气站等的直击雷防护。产品特点

- 不锈新型材料，耐腐蚀，抗风能力强。
- 免维护，无源。
- 使用寿命长，安装简单。

### 安装注意事项

1. 按被保护建筑物的面积、高度、所在地雷暴日及地理环境校正系数、建筑物使用性质等选择避雷针，并确定避雷针立杆高度。2. 安装时各部件间要连接可靠，安装完成后，各连接处或金属表面涂镀层有损伤处，应做好防锈处理。3. 避雷针应通过引下线与女儿墙上的避雷带或地网连接，要求接地电阻值10。在土壤电阻率高的地区，可适当放宽对接地电阻的要求。4. 避雷针投入使用后，每年雷雨季节前应进行检查：各连接部位的连接是否牢固，引下线与接地系统连接是否可靠。

## 技术参数

名称	型号	规格	雷电通流量in (ka,10/350 μs)	抗风强度( m/s)	接闪针 数	安装方式	螺纹规格	高度( mm)	重量(k g)	材质
普通 避雷 针	lc-bp/01	单针	200	40	1	法兰盘	—	1500	3	不锈钢
	lc-bp/02	单针	400	40	1	法兰盘	m32 × 2	2000	3.5	
	lc-bp/03	带球						2000	4	
	lc-bp/04	带球、带柱						2500	4.5	

## 温馨提示

1.通常情况下，我们安装避雷针的高度取决于被保护物的高度，只有经过严格的计算保护半径，才能确定避雷针高度且起到对被保护物的完全避雷效果。为了满足高度需要，我们需要额外的支撑杆，来达到目标高度。在这里提醒您：如果您不知道要装多高的避雷针，请咨询专业的防雷公司，或来电咨询我们。

2.我们专业制造生产避雷针，目前有几十种规格的避雷针在销售，如你没有找到满意的避雷针产品，请来电告知我们详情，我们可为您定制。

3.您在下单前，请联系我们的销售人员，并确定规格，价格，运输等相关问题。

4.您有任何关于防雷的问题，欢迎来电咨询。我们有专业的防雷技术人员为您做解答。

业务负责人：张工 180 8108 9868

本产品的加工定制是是，品牌是蓝创，型号是LC-BT/01，类型是提前放电，高度是800mm