

撕裂膜捆草绳拉丝挤出机组，啤酒捆扎绳打包绳撕裂膜机

产品名称	撕裂膜捆草绳拉丝挤出机组，啤酒捆扎绳打包绳撕裂膜机
公司名称	莱州市一润机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:一润 型号: SJ-80 产品别名:撕裂膜拉丝机生产线
公司地址	山东莱州市沙河镇匡郑徐家村
联系电话	15065707950 15065707529

产品详情

姜小姐 15065707950 qq 1324938068

莱州一润机械有限公司生产的 pp/pe 塑料撕裂膜拉丝机组可以用100%聚丙烯回收料颗粒作平膜拉丝，新原料更佳。该设备可生产厚度0.02mm-0.08mm撕裂捆扎绳，该设备主要用于生产撕裂捆扎绳，捆草绳，编织网绳、啤酒捆扎，电缆填充等。同时莱州一润机械有限公司在平膜拉丝机组的基础上开发研制了网状撕裂膜机组，有效地满足了国内外客户的需求，同时我们公司还对外承接撕裂膜设备的加工定做业务，我们公司拥有一流的技术人员和雄厚的科研实力，可以根据客户的样品和要求设计和开发撕裂膜设备。

pp/pe 塑料撕裂膜拉丝机组又称为捆扎绳机组，分上吹和平拔两种形式。适用于pp和pe的新料、再生料（聚丙烯和聚乙烯）生产各种规格撕裂膜和捆扎绳。该撕裂膜机性能稳定，采用变频调速、自动化控温，操作规程简单，生产产品均匀稳定，是包装行业理想的撕裂膜生产设备。

本 pp/pe 塑料撕裂膜拉丝机组主要由挤出机、机头、冷水槽、牵伸机、加热板、收卷等部分组成。

（一）挤出机：挤出机主要由螺杆、机筒、加料斗、减速机以及驱动电机组成。

（二）机头：机头由三通、过滤网、过滤板、模唇四部分组成。为了适应含有较多杂质的再生料的生产，本机头采用具有交大过滤面积的三通和过滤板，且安装了适当的装置，可一个人单独进行换网操作。

（三）第一牵伸机

驱动电机功率1.5kw,采用变频调速,其调速范围在20-50转/分。通过皮带带动涡轮减速箱,然后链传动,更好的达到了同步性。撕裂膜的切割宽度可根据要求 随意调整,调整的最小范围5mm.

(四) 加热板

加热板采用先进的红外线加热,升温快、保温好、撕裂膜受热均匀。

(五) 第二牵伸机

电机驱动功率5.5kw,采用变频调速,其调速范围在100-160转/分,牵伸倍数2-5倍,二牵压辊手动阀手柄正常工作时放在水平位置,气缸压力调节到最小。

(六) 收卷

可采用人字形收卷。力矩电机,2.5n.m也可采用立式或10工位(摩擦)卧式收卷机。

(七) 电器控制部分

本 pp/pe 塑料撕裂膜拉丝机组配有机组操作柜,由总钮接通总电源,打开电机总开头关,可分别通过分钮开关控制机身及三通,模唇各钮电热,正常生产过程中,温度可自动控制,以确保生产过程稳定、可靠。

pp/pe 塑料撕裂膜拉丝机组的主要技术参数

型号	sj-65	sj-80	sj-90
螺杆直径 (mm)	65	80	90
螺杆转速 (r/min)	30-70	30-70	30-70
拉伸比	1 : 5	1 : 5	1 : 5.5
装机容量(kw)	40	60	78
生产率(kg/h)	40-60	60-80	80-125
安装尺寸(m)	16 × 2.1 × 2	20 × 2.1 × 2	25 × 2.2 × 2

设备重量 (t)

2.6

3.6

4

本产品的品牌是一润，型号是sj-80，产品别名是撕裂膜拉丝机生产线，产品用途是制作撕裂膜捆扎绳、编网制绳、啤酒捆扎、编织遮阳网、做捆草绳、打包绳、编制袋等，种类是片材挤出机，螺杆数是单螺杆，螺杆直径是80（mm），最大挤出直径是80（mm），生产能力是60-80（kg/h），定位精度是2（mm），外形尺寸是20000*2100*2000（mm），电动机功率是60（kw），售后服务是保修一年，规格是sj-80，螺杆转速：30-70转/分,设备重量：3.6吨,颜色：白+蓝或是定制