

石油精馏设备，常压+减压精馏，电解脱盐处理，原油精馏

产品名称	石油精馏设备，常压+减压精馏，电解脱盐处理，原油精馏
公司名称	商丘四海机械设备制造有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:四海能源 工作介质:石油、废机油、塑料油、轮胎油
公司地址	商丘市梁园区平原中路东侧钢材市场5号房
联系电话	3668169 13592367505

产品详情

商丘四海机械设备制造有限公司是炼化设备、gb4172-84等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。商丘四海机械设备制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。多功能再生能源设备的主要功能：1、多功能石油炼化设备能将石油、基础油等炼为任何标准汽油、柴油（国标任何型号，欧标任何型号）润滑油等；2、多功能再生能源设备能将废机油废润滑油提炼为合格柴油；3、多功能再生能源设备能将废塑料提炼为柴油、汽油；4、多功能再生能源设备能将废橡胶裂化为燃料油；5、多功能再生能源设备能将重油和渣油提炼为柴油；

6、多功能再生能源设备能将动植物油及其废油转化为生物柴油；

石油精馏原理简图

馏分沸点范围	馏分名称	主要用途 烃中的碳原子	烃中的
低于20	液化石油气	常用来制造塑料或作为燃料	c1-c4
20 —200	汽油	常用作机动车油、工业溶剂	c5-c12
175 —275	煤油	柴油 常用作柴油发动机燃料	c12-c16
250 —20	柴油	柴油 常用作柴油发动机燃料	c15-c18
20 —400	润滑油	润滑油 常用作润滑剂	c16-c20
高于350	石蜡	常用作各种化工工业原料	c20以上
高于3500	沥青	主要用于铺路	c20以上

工艺流程：

原油 脱盐，脱硫 常压精馏 根据不同的温度馏不同的油。

重油 减压精馏 裂解 根据不同的温度馏出不同的油。

我们根据各地标准要求的不同：对各温度段馏出的油进行调和就的到符合标准的油。

我们以汽油为例得出以下关系：

10%馏出温度与汽油机最低起动气温关系

汽油10%蒸发温度/	36	53	71	88	98	107	115	122
汽油机最低起动气温/	-29	-18	-7	-5	0	5	10	15

终馏点温度（干点）与机械性能的关系

汽油终馏点温度/	175	200	225	250
汽油消耗率（%）	98	100	107	140
活塞磨损率（%）	97	100	200	500

50%馏出温度与汽油机预热时间的关系关系

汽油50%蒸发温度/	104	127	148
汽油机预热时间	10	15	28

用我们的设备可以根据各地气候及机械性能的要求进行油品的调和。

详情电话：15090638057

本产品的加工定制是是，品牌是四海能源，工作介质是石油、废机油、塑料油、轮胎油，设计压力是-2.5—2.5（Mpa），设计温度是30—430（ ），型号是LJ200T，产品用途是能将石油、废机油、塑料油、轮胎油经过炼化设备,炼为任何标准汽油、柴油（国标任何型号，欧标），售后服务是整机质保五年，规格是精馏