

南方全站仪NTS-312B 底下带激光（激光对点）

产品名称	南方全站仪NTS-312B 底下带激光（激光对点）
公司名称	深圳市宝安区新安华东仪器仪表商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:南方 型号:NTS-312
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市宝安区西乡段广深路151号华东仪器仪表商行
联系电话	86 0755 27956379 13603001112

产品详情

		312b	312l	312r
距离测量				
最大距离 (良好天气)	单棱镜	2km	3.0km	5.0km
	无棱镜			250m
数字显示	最大:999999999.999 最小:1mm			
精度	有棱镜2+2ppm \\ 无棱镜3+2ppm			
测量时间	精测0.8秒，连续0.3秒，跟踪0.25秒			
气象修正	输入参数自动修改			
棱镜常数修改	输入参数自动修改			
温度气压修改	输入参数自动修改			
角度测量				
测角方式	绝对编码			
码盘直径	79mm			

最小读数	1"/5"可选	
精度	2"	
探测方式	水平盘:对径 竖直盘:对径	
望远镜		
成像	正像	
镜筒长度	154mm	
物镜有效孔径	望远:45mm 测距:50mm	
放大倍率	30*	
视场角	1度30分	
分辨率	3"	
最小对焦距离	1m	
自动垂直补偿器		
系统	单轴液体电子式	
工作范围	+/-3'	
精度	1"	
水准器		
管水准器	30"/2mm	
圆水准器	8'/2mm	
光学对中器		
成像	正像	
放大倍率	3*	
调焦范围	0.5m至无穷	
视场角	5度	
存储、传输		
方式	内存：1万个点	sd卡：2g

显示部分	
类型	双面、6行中文显示
机载电池	
电源	可充电镍-氢电池（锂电池可选）
电压	直流6v
持续工作时间	10小时
尺寸及重量	
尺寸	200*180*350mm
重量	5.8kg

本产品的加工定制是否，品牌是南方，型号是NTS-312，放大倍率是30X，测角精度是参数，测距精度是参数，测程是3.5KM，高速测距是参数，规格是单机,仪器+脚架+棱镜,仪器+脚架+棱镜+一对讲机