

注塑机用不锈钢云母加热板 云母加热圈

产品名称	注塑机用不锈钢云母加热板 云母加热圈
公司名称	扬州利轩电力电器有限公司
价格	28.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:利轩 型号:LX-65
公司地址	中国 江苏 扬州 宝应县 宝金路98号
联系电话	86 0514 89086299

产品详情

1、订货须知：

用户应提供产品的图纸和样本，如无图纸或者样本必须提供产品规格、型号、电压、功率等。

非标定制，价格随规格尺寸而定。欢迎广大客户前来定制。

联系电话：15952521824,13813109302

传真：0514-89086299

qq:767909044

本公司产品图片都是自行真实拍摄，有盗图及内容者一经发现必会追究其法律责任。希望同行自行配合！！！！

盗图必究其法律责任！

2、陶瓷电加热器产品介绍：

陶瓷加热器具有安装灵便、耐高温、传热快、绝缘良好、制作不受型号和规格大小的限制等优点。

陶瓷加热器是用不锈钢皮做外壳，内有较高绝缘耐火程度的陶瓷内穿上电阻丝，再用机械绞制成型，接通电源，即可使用。

3、不锈钢电加热器产品介绍：

主要用于塑料注塑机料筒的加热装置上，注塑机、挤出机等塑胶成型机械上。具有结构合理，外形美观，性能稳定，加热迅速、散热均匀，绝缘性能良好，耐高压等特点。注塑机加热圈是以高质量的镍铬合金发热丝为发热体，采用天然云母为绝缘层组绕而成，外层采用高品质不锈钢为传导发热层，云母加热圈可根据客户需求经机械加工而成的圈、板、及各种异形产品。不锈钢电加热圈表面正常符合在 $2.5-6\text{w}/\text{cm}^2$ ，客户应根据所需的功率范围，采用限温调控装置（即热电偶装置）控制工作温度，来保持正常功率，保护不锈钢电热圈的使用寿命。

本产品的加工定制是是，品牌是利轩，型号是LX-65，功率是220-3000（KW），工作温度是100（ ），电压是220（V），加热介质是云母，产品认证是iso9001