

# 110L加压翻转式密炼机/江苏密炼机/瑞兴密炼机热销中

产品名称	110L加压翻转式密炼机/江苏密炼机/瑞兴密炼机热销中
公司名称	泰兴市瑞兴橡塑机械有限公司
价格	290000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Reshine/瑞兴 类型:密闭式混炼机
公司地址	泰兴市姚王镇城黄路南188号
联系电话	138-51978440 13851978440

## 产品详情

### 一、机械功能特点：

- 1、m型加压式混合槽，可确保混合物品质均匀，达到最佳混合效果。中间体采用合金钢铸件制作，并经退火处理，使之硬度高，不易变形，密炼室表面采用998合金焊条堆焊，更加耐磨美观。
- 2、转子采用合金钢制作，并经过退火处理，中间混炼部分，表面采用998合金焊条堆焊。转子采用中孔，可冷却或加热（蒸汽、油加热）。
- 3、翻转采用二次包络94铜涡轮和蜗杆，翻动平稳，耐磨
- 4、传动采用硬齿面齿轮减速机，传动平稳，噪音小，寿命长。
- 5、采用皖南高效率马达，传动力佳、省电、寿命长。
- 6、电控系统采用欧姆龙plc装置，具有完善可靠的自动控制监测、报警等功能及必要的连锁保护作用。
- 7、机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。

### 二、技术参数：

技 术 参 数	项 目	规 格
	机 型	x ( s ) n-110
	混炼总容积	250公升
	密炼有效容积	110 l
	驱动电机功率	160/220kw
	翻转电机功率	5.5kw
	气 缸 直 径	420mm
	转子转速 ( 前/后 )	38/30.5r/min
	电加热	24kw
	空压机	10kw
	翻 转 角 度	140 °
	投料方式	背投式
	外型尺寸 ( l × w × h )	4170 × 3150 × 4150
	整 机 重 量	14500kg

本产品的加工定制是是，品牌是Reshine/瑞兴，类型是密闭式混炼机，型号是X(S)N-110，工作容积是110（L），螺杆转速是38/30（r/min），生产能力是1000~2000（Kg/h），别名是密炼机/混练机，适用范围是适用于各类橡胶制品、塑料、EVA发泡等，螺杆直径是250（mm），螺杆长径比是12，主电动机功率是160/220（KW），外形尺寸是4170 × 3150 × 4150（m），重量是14500（kg），规格是X(S)N-110