

# 超声波流量计，超声波流量计批发，超声波流量计

产品名称	超声波流量计，超声波流量计批发，超声波流量计
公司名称	大连东联仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东联 型号:TDS-100
公司地址	辽宁省大连市甘井子区虹港路53号
联系电话	15842420620

## 产品详情

tds-100f超声波流量计技术参数：

型号：tds-100f

测量精度：优于1%

重复性：优于0.2%

测量周期：250ms（每秒4次）

工作电压：ac220v/ dc24v

测量流速范围：0-- ± 32m/s

可测介质温度范围：-20—160

技术标准：cj/t3063-1997和企业标准

介质要求：水、污水、海水、酒精、各类油类等，能传导超声波的单一均匀稳定的液体；

适用管道材质：碳钢、不锈钢、铸铁、铜、水泥、pvc、铝等均匀、质密的管道；允许有衬里。

显示：2\*10背光型汉字液晶显示器；可显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速等；

操作：4\*4轻触键盘

## 信号输出：

电流信号：4—20ma,0—20ma，阻抗0—1kw，浮空，精度0.1%；

频率信号:1—9999hz之间可选oct输出

脉冲信号：正、负、净累积流量脉冲，继电器及oct输出

数据接口：rs485

通讯协议：modbus协议、m-bus协议、fuji协议，推荐使用modbus-rtu协议或者modbus-ascii协议 日月年累积数据都可以通过modbus协议读出。

## 其他功能：

记忆前64月、64日、5年的累积流量；记忆前64次上、断电时间、流量和流量管理功能；可选自动或手动补加累积量功能，记忆每天工作状态；故障自诊断功能。

流向：可对正反向流量分别计量，并可计量净流量。

防护等级：ip68

## 重量和体积：

主机：3kg

体积：251\*192\*96mm

材质：压铸铝

## 配置：

外夹式传感器：适用管径dn50--500mm

安装方法：z法

防护等级：ip68

温度范围：-20--160

本产品的加工定制是是，品牌是东联，型号是TDS-100，类型是超声波流量计，测量范围是0-320000（m<sup>3</sup>/h），精度等级是1，公称通径是DN15--6000（mm），适用介质是液体，工作压力是2.5（MPa），工作温度是120（ ），规格是2KG