

QZ/QZY聚胺酯铜漆包线 180高温/130低温铜漆包线

产品名称	QZ/QZY聚胺酯铜漆包线 180高温/130低温铜漆包线
公司名称	东莞市长安万沅铜铝经营部
价格	50.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:万沅 型号:0.06-2.5
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇S358省道锦厦路段
联系电话	86-076982713811 13560808787

产品详情

特性用途

1. 缩醛漆包线，热级为105和120两种，具有良好的机械强度，附着性，耐变压器油及耐冷媒性能，但该产品耐潮性能差，热软化击穿温度低，耐用苯-醇混合溶剂性能弱等缺陷，仅少量用于油浸变压器，充油电机的绕组。

漆包线

2. 聚酯及改性聚酯的漆包线，普通聚酯漆包线热级为130，经改性后漆包线热级为155级。该产品机械强度高，并具有良好的弹性、附着性、电气性能和耐溶剂性能，弱点是耐热冲击性能差，耐潮性能较低。它是我国目前生产量最大的一个品种，约占三分之二，广泛应用在各种电机、电器、仪表、电讯器材及家电产品上。

3. 聚氨酯漆包线；热级等级为130、155、180、200。最大特点是具有直焊性，耐高频性能性好，易着色，耐潮性能好，广泛应于电子家电和精密仪器，电讯，仪表上，该产品弱点是机械强度稍差，耐热性能不高，且生产大规格线的柔韧性和附着性较差，因此该产品生产的规格以中小及微细线为多。

4. 聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包线，热级180该产品耐热冲击性能好，耐软化击穿温度高，机械强度优良，耐溶剂及耐冷冻剂性能均较好，弱点是在封闭条件下易水解，广泛用于耐热要求高的电机，电器，仪表，电动工具电力干式压器等绕组。

5. 聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合层漆包线系在国内外使用较为广泛的耐热漆包线，其热级为200，该产品

耐热性高，还具有耐冷冻剂，耐严寒，耐辐射等特性，机械强度高，电气性能稳定，耐化学性能和耐冷冻剂性能好，超负荷能力强。广泛应用于冰箱压缩机，空调压缩机，电动工具，防爆电动机及高温，高寒，耐辐射，超负荷等条件下使用的电机，电器。

本产品的加工定制是是，品牌是万沅，型号是0.06-2.5，绝缘性质是聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线，芯数是1，护套材质是1，拉伸强度是1300，电线最大外径是3（mm），材料形状是圆线，绝缘厚度是0.04（mm），产品认证是UL,SGS